

# モラブ・アロイ チェーンオイル 22

Molub-Alloy Chain Oil 22

— 各種チェーン用オイル —

カストロール モラブ・アロイ チェーンオイル 22は、幅広い用途に使用可能な固体潤滑剤入りの汎用チェーンオイルです。

特に、低粘度鉱油系潤滑油が推奨されるチェーン用途に適します。

製造元:カストロール 発売元:ローヤル油機(株)

- 特性**
- ・Eco-Solutions製品として、環境を考慮した潤滑剤です。
  - ・モラブアロイ固体潤滑剤の配合により、境界潤滑の摩擦を低減します。
  - ・薄膜で強固なドライフィルムを形成し、チェーンの寿命延長。
  - ・半乾燥状態なので土砂や錆を寄せ付けません。

**使用温度範囲** : -43~150℃ (断続的: ~177℃)

- 用途**
- ・モラブアロイ固体潤滑剤により、金属表面への付着力を高め長期間その性能を活かします。
  - ・各種チェーンやコンベアの潤滑に適します。
  - ・ワイヤロープの潤滑に適します。
  - ・オイル状では給油しづらい場合は、スプレー製品をお勧めします。

**荷姿** :モラブアロイ チェーンオイル 22 .....16.8kgプラ缶  
モラブアロイ チェーンオイル 22.....400ml×12本(箱)



試験項目	チェーンオイル CO-22		
色	目視		灰黒色
基油			鉱物油
ISO粘度グレード	ASTM D2422		22
比重	ASTM D1298		0.89
引火点	ASTM D92		171℃
流動点	ASTM D97		-43℃
基油動粘度	ASTM D445	40℃	22
		100℃	3.9
4球摩耗試験	ASTM D4172	mm	0.50
コンドラソン炭化残渣	ASTM D189	重量%	0.02

ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>