

モラブ・アロイ 6040/460 ES

Molub-Alloy 6040/460 ES

— 耐水性ヘビーデューティーグリース —

カストロール モラブ・アロイ 6040/460ES は、非常に過酷な条件の耐水・高荷重用に開発されたグリースです。耐水・高荷重に最も効果的なカルシウムコンプレックス スルフォネートを増ちょう剤に使用しています。

製造元:カストロール

発売元:ローヤル油機株

特 性 ・カルシウムコンプレックス スルフォネートグリースです。

- ・本製品は抜群の耐水性を発揮し、極圧性・薄膜・高圧での潤滑・耐摩耗性に優れています。
- ・高い防錆性をもち、多量の水を使用する設備のベアリングに最適です。
- ・鉄、非鉄のどちらにも使用出来ます。

使用温度範囲 :-20～120℃

用 途 ・圧延機や連続鋳造機のベアリングに。

- ・冷却水を伴う設備に適します。
- ・ダムや水門のスクリーンや軸受に最適です。

荷 姿 : モラブ・アロイ 6040ES・・・ジャバラ:箱(400g*20 本)

モラブ・アロイ 6040ES・・・缶: 16.8kgP/L



試験項目	モラブ・アロイ 6040ES
ちょう度	No.1.5
色	茶褐色
粘度指数	94
基油	鉱物油
滴点	260℃
離油度 WT%	0
基油 動粘度 ASTM D445 40℃	460
100℃	30.1
4 球耐荷重能試験 kg	500
4 球摩耗試験	0.4

ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>