

モラブアロイ 777 ES

Molub-Alloy 777 ES

— ヘビーデューティーグリース —

カストロール モラブ・アロイ 777ES グリースは、非常に過酷な条件の高荷重用途に開発した製品です。本製品は、建設機械や砕石・鉱業、製紙工場等の厳しい環境で優れた耐久性を発揮するグリースです。

製造元:カストロール

- 特性**
- ・基油動粘度が 900 を超える強粘着性グリースです。
 - ・固体潤滑剤を配合しており、強固な潤滑膜を形成します。
 - ・ポリマーをブレンドし、グリース漏れを防ぎます。

使用温度範囲 :-20~120°C

- 用途**
- ・低速高荷重のボールベアリング、ローラーベアリング、ブッシュ、スライド、スクリューに適します。
 - ・建設機械、鉄鋼、鉱業、製紙工場に使用されます。
 - ・搬送機器のキングピンや摺動ベアリングに適します。
 - ・射出成型機やプレス機の軸受に最適です。

荷姿 : モラブ・アロイ 777 ES No. 1 2箱(400g*20 本)
モラブ・アロイ 777 ES No. 1 216.8kgP/L 缶



試験項目	モラブ・アロイ 777 ES	
ちょう度	No. 1	No. 2
色	灰黒色	灰黒色
増ちょう剤	リチウム	リチウム
基油	鉱物油	鉱物油
滴点	182°C	182°C
水洗耐水度 (79°C) 損失%wt	5.0	5.0
基油 動粘度 ASTM D445 40°C	951	951
100°C	85.5	85.5
チムケン耐荷重試験 OK値 kg	27	27
焼付き荷重 kg	620	620



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>