

オプチピット

Optipit 2.5

— 耐水・耐粉塵用特殊グリース —

オプチピット 2.5 は、高粘度基油にMICROFLUX TRANS添加剤を配合したリチウム特殊グリースです。
特に、粉塵・多湿環境下のロールもしくはスライドベアリングに最適です。

製造元:カストロール 発売元:ローヤル油機(株)

- 特 性** ・MICROFLUX TRANS®:金属摩擦面の凸部に軟らかい共晶合金を形成し、凸部が微小流動となり極めて平滑な流体潤滑を作り出す。
- ・過酷な環境下で摩耗の減少が得られます。
 - ・低い摩擦係数は、エネルギー効率を高めます。
 - ・優れた耐荷重性能を有します。
 - ・優れた耐水・耐粉塵性。

- 用 途** ・外気に晒され、粉塵・多湿環境下のロール、スライドベアリング
- ・高衝撃荷重・低速・振動のあるベアリング
 - ・高粘度の基油が必要なロールベアリング

使用温度範囲 :-10~140℃

- 荷 姿** : オプチピット 2.5(400g*20 本)箱
オプチピット 2.518kgP/L



代表性状

項目	試験方法	オプチピット
色	目視	褐色透明
増ちょう剤		リチウム
基油		鈹物油
NLGIグレード	DIN 51818	2.5
混和ちょう度	DIN ISO 2137 0.1mm	245-275
滴点	DIN ISO 2176 °C	250
離油度	51817 40°C 168時間	0.32
基油動粘度 @40°C	DIN 51562 mm ² /sec	1350
水洗耐水度	DIN 51807 @90°C	0
圧送性	DIN 51805 @-20°C hpa	758

ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>