

# オプチレブ CH 150 280 1500

Optileb CH

(旧：ビスコレブ)

## — 食品・飲料機械のチェーンオイル —

オプチレブは、MICROFLAX TRANS 添加剤を配合した NSF “H1” 認証の PAO 系合成油チェーンオイルです。

製造元:カストロール

- 特性** ・オプチレブは、食品・飲料製造機械向けに開発されたチェーン専用オイルです。
- ・耐水性と耐摩耗性に優れています。
  - ・無味無臭の透明性オイルです。
  - ・独自の添加剤の配合により、摩耗や腐食を防ぎます。

- 用途** ・食品・飲料製造機械に使用されます。
- ・食品・飲料製造機械の包装ラインのチェーンに。
  - ・回転寿司機械のチェーンに。

**使用温度範囲** :-30～200℃

- 荷姿** : オプチレブ 150……5Lのみ  
オプチレブ 280 スプレー……400ml×12本/ケース  
オプチレブ 1500 スプレー……400ml×1本、12本/ケース



代表物性状

項目	試験方法・単位	オプチレブ 150	オプチレブ 280	オプチレブ 1500
色	目視	透明		
基油	基油	ポリアルファオレフィン (PAO)		
ISO粘度グレード	DIN 51519	150	280	1500
粘度指数	DIN ISO 2909	145	145	158
密度	DIN 51757 @15℃	0.85	0.85	0.87
基油動粘度、@40℃	DIN 51562 mm <sup>2</sup> /sec	144	286.3	1443
	@100℃	DIN 51562 mm <sup>2</sup> /sec	18.6	30.6
引火点	DIN ISO 2592 °C	236	232	224
流動点	DIN ISO 3016 °C	-42	-36	-24
銅伴腐食試験	ASTM D-130	1a		



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>