

オプチレブ GR 823

Optileb GR 823
(旧名称：モラブアロイフードブルーフ 823FM)

— 食品機械用グリース —

カストロール オプチレブ GR 823 は、NSF“H1”の認証を得た製品で食品・飲料機械用に開発された高性能軸受グリースです。アルミ複合系の増ちょう剤を配合し、高温においても優れた付着性と油膜強度を持つため水洗耐水性に優れたグリースです。

製造元:カストロール

- 特性**
- ・NSF“H1”認定グリースで、高温環境下の食品機械に使用。
 - ・融点が非常に高く滴下し難い性能を持っています。
 - ・水洗耐水性に優れ、機械の洗浄にも安定した潤滑保護できる。
 - ・生理的に安全です。

使用温度範囲 : -30～120℃

- 用途**
- ・食品に混入する可能性のある高温環境の食品機械に最適です。
 - ・グリースの滴下が起こりづらい性質を有します。
 - ・搬送機器のスリーブやロールベアリングに適します。
 - ・手動給油及び自動給油システムに使用できます。
 - ・No.0 は、グリース漏れの少ない減速機に使用できます。



荷姿 : オプチレブ GR 823 No.0 1 2 ……箱(400g*20本)、No.2のみ 箱(400g*10本)出荷可
オプチレブ GR 823 No.0 1 2 ……18kgP/L 缶

試験項目	オプチレブ GR823		
	No.0	No.1	No.2
ちょう度	No.0	No.1	No.2
色	白色	白色	白色
増ちょう剤	AL複合	AL複合	AL複合
基油	鉱物油	鉱物油	鉱物油
滴点		>230/>446℃	>230/>446℃
耐水性 (90℃)	0-90	0-90	0-90
基油 動粘度 ASTM D445	40℃	192	192
	100℃	17.5	17.5
4球摩耗試験	<0.6	<0.6	<0.6
圧送性 @-20℃	<250	<350	550



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>