

ENSグリース

- ウレア合成油系高温長寿命グリース -

ENSグリースは、ウレア系有機化合物にエステル系合成油を用いたグリースで、高温で長時間使用が可能です。

ENSグリースは、低温性、高温性ともに優れている長寿命転がり軸受け用グリースです。

製造元: 新日本石油株式会社

特性:

ウレア系化合物で耐熱性に優れています。
高温条件下で長時間使用できます。
耐水性および錆止め性に優れています。
酸化安定性に優れています。
軸受け音響性に優れています。
低温性に優れています。



使用温度範囲: -40~175

用途: 低温、高温で使用する高速ころがり軸受け。

400g ジャバラ

荷姿: 400g ジャバラ×1本, 5本, 10本, 20本 16kg

増ちょう剤				ウレア系化合物
基油				
種類				エステル系合成油
動粘度	40		mm ² /s	31.5
ちよう度	25	, 60回混和		267
混和安定度	25	, 10万回混和		310
滴点				250以上
離油度	100	, 24h	mass%	1.9
蒸発量	99	, 22h	mass%	0.38
酸化安定度	99	, 100h	kPa	30
銅板腐食	100	, 24h		変化なし
水洗耐水度	79	, 1h	mass%	0.4
ASTMさび止め試験	52	, 48h		評点1(さび発生せず)
低温トルク	30		N.m	
起動				0.15
回転				0.02
軸受寿命		曾田式(軸受6204, 150	, 10,000rpm) h	2,253

代表性状値は、商品の改定により、予告せずに変更場合があります。(2002年6月)

ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL(0246)32-6657 FAX(0246)32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>