

# イソフレックス NBU 15

ISOFLEX NBU 15

ーバリウムコンプレックス石けんタイプの合成基油グリースー

◎工作機械のスピンドル軸受の標準グリースです。

製造元: NOKクリューバー(株)

- 特性**
- ・-40~130°Cの温度範囲で使用可能です。
  - ・高速用に適しています。
  - ・軸受けの温度上昇を低く抑えることができます。
  - ・耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れています。

- 用途**
- ・工作機械の主軸
  - ・測定機械
  - ・ロボット
  - ・精密機械
  - ・直動軸受
  - ・ボールネジ
  - ・その他運転による発熱や消費電力をできるだけ低く抑える必要のある機械、装置



荷姿 : 80gジャバラ×1本, 5本, 10本

〈製品特性〉

試験項目	試験方法	試験条件	イソフレックス NBU 15
基油			エステル油
増ちょう剤			バリウムコンプレックス石けん
比重		20°C	約0.99
ちょう度	JIS K2220.7	25°C 60W	2号
滴点	JIS K2220.8 (°C)		>220
銅板腐食	JIS K2220.9	100°C×24H	合格
蒸発損失	JIS K2220.10 (wt%)	99°C×22H	0.2
離油度	JIS K2220.11 (wt%)	100°C×24H	1.0
酸化安定度	JIS K2220.12 (MPa)	99°C×100H	0.03
低温トルク	JIS K2220.18 (N・cm)	-30°C 起動 定常	29 4.9
Dm・N値		×10000	100
外観	目視		ページュ
使用温度範囲		(°C)	-40~130

※本特性値は代表値です。保証値ではありません。

ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>