

【用途別】 スプレー潤滑剤(330ml、420ml他)



- ★1缶から販売します。
- ★PM. 4:00までのご注文は、即日出荷します。
- ★ご質問には、プロの潤滑士がお答えします。

ローヤル油機株式会社
TEL: 0246-32-6657
FAX: 0246-32-6658
 E-mail: info@loyal-grease.jp
 URL <http://www.loyal-grease.jp/>

送料: 2万円以上無料、2万円未満 ¥800 (九州¥1,000、沖縄、離島は別途料金がかかります)

※ ◆: メーカー品(即納) ◇: 非在庫品(納期: 3~5日)

【浸透・潤滑・防錆スプレー】

用途: 錆付いたボルト緩め、自転車等のチェーン、蝶番、回転・摺動部のきしみ防止、ドリルやタップ等の切削油として

品名	代表性状					420ml*1本		420ml*10本	
	ノズル型式	使用温度範囲	粘度	色	添加剤	通常価格	在庫	通常価格	在庫
住鋳潤滑剤									
ルブリコ420	可倒式	-10~70℃		淡黄色透明	有モリ	¥750	◆	¥7,480	◆
出光興産									
ダフニースーパーコートJP	可倒式			淡黄色透明	有モリ	¥4,890	◆	¥8,900	◆

※通常価格は、税別

【ネジ緩め専用スプレー】

用途: 錆付いたボルトを瞬間氷結-42℃の力で、浸透潤滑し緩めます。

品名	代表性状					550ml*1本		550ml*6本	
	ノズル型式	塗布時間	浸透時間	色	添加剤	通常価格	在庫	通常価格	在庫
東洋化学商会									
ラストブリザード	可倒式	5~15秒	30秒~2分			¥1,780	◆	¥9,580	◆

【グリーススプレー】

用途: 工作機械・設備機械・車両・建設機械の摺動部やピン回りに、立体駐車場のチェーンや摺動部や軸受に

品名	代表性状					420ml*1本		420ml*20本	
	ノズル型式	使用温度範囲	増ちょう剤	色	添加剤	通常価格	在庫	通常価格	在庫
住鋳潤滑剤									
SBマルチグリーススプレー	可倒式	-20~200℃	リチウム複合	淡黄色	有モリ	¥820	◆	¥15,600	◆
住鋳潤滑剤									
スミテックF5スプレーSR	通常品	-20~250℃	フッ素	白色透明		¥2,990	◆	¥15,980	◆
昭和シェル石油									
スタミナグリースRL2スプレー	通常品	-20~180℃	ウレア	淡黄色		¥7,280	◆	¥19,200	◆

【オープンギヤ・ワイヤロープ用スプレー】

用途: 設備機械・船舶・港湾機械・建設機械等、特にガス溶断機のオープンギヤ・ワイヤロープの潤滑に最適です。

品名	代表性状					400ml*1本		400ml*12本	
	ノズル型式	使用温度範囲	増ちょう剤	色	添加剤	通常価格	在庫	通常価格	在庫
カストロール									
モラブアロイOG 936 SF ヘビー	通常品	0~80℃		黒色	天然モリ	¥3,640	◆	¥34,200	◆
JXエネルギー									
スプレーコンパウンド	通常品			黒色				¥5,890	◆
出光興産									
ホワイトオープンギヤNo.3	通常品			無色透明		¥1,480	◆	¥11,480	◆

【チェーン用スプレー】

用途:チェーンやワイヤーロープの潤滑に。塗布後は半乾燥状態になり、土砂や粉塵の環境下でもOKです。

品名	代表性状					400ml*1本		400ml*12本	
	ノズル型式	使用温度範囲	動粘度40℃	色	添加剤	通常価格	在庫	通常価格	在庫
カストロール									
モラブアロイCH-22スプレー	通常品	0~90℃	22	黒色	天然モリ	¥3,280	◆	¥29,980	◆

【高温用チェーンスプレー】

用途:製パン機・乾燥機・焼成炉のコンベアチェーン等の高温用チェーンの潤滑に最適です。

品名	代表性状					400ml*1本		400ml*12本	
	ノズル型式	使用温度範囲	動粘度40℃	色	基油	通常価格	在庫	缶タイプ	在庫
カストロール									
トライボールCH 1730 100	通常品	~150℃	100	黄色透明	鉱物/エステル			¥22,320	◆
ビスコーゲンKL-23	通常品	~240℃	250	緑色透明	エステル	¥2,100	◆	¥24,300	◆
ビスコーゲンKL-300	通常品	~240℃	3500	緑色透明	エステル			¥25,300	◆

【食品・医薬品機械の潤滑スプレー】

用途:NSF“H1”認証 食品・医薬品機械の各種チェーンや軸受に使用します。

品名	代表性状					400ml*1本		400ml*12本	
	ノズル型式	使用温度範囲	動粘度40℃	色	基油	通常価格	在庫	缶タイプ	在庫
カストロール									
オプチレブ CH-280	通常品	-20~200℃	280	無色透明	PAO			¥27,840	◆
オプチレブ CH-1500	通常品	-20~200℃	1500	無色透明	PAO	¥2,960	◆	¥27,840	◆
住鋳潤滑剤	ノズル型式		動粘度40℃	色	基油			420ml*12本	
スミフードオイル3H	可倒式	NSF“3H”		無色透明	植物油			¥15,050	◆

【防錆用スプレー】

用途:鉄・アルミ・銅その他各種金属・非鉄の防錆・防食剤。ミクロンの高分子皮膜で防錆します。

品名	代表性状					420ml*6本		420ml*12本	
	ノズル型式	使用温度範囲	動粘度40℃	色	基油	通常価格	在庫	缶タイプ	在庫
カストロール									
ラストイロ642スプレー	通常品		3.6	淡黄色	鋳物油	¥6,800	◆	¥12,800	◆
東洋化学商会	ノズル型式	使用温度範囲	動粘度40℃	色	基油	420ml*1本		420ml*10本	
KFラストスプレー	通常品			淡黄色	鋳物油	¥540	◆	¥4,780	◆

【組立用モリブデンスプレー】

用途:組立時のカジリ・摩耗防止、焼付き防止に最適です。機械部品組立時のかん合部や摺動面

品名	代表性状					420ml*1本		420ml*12本	
	ノズル型式	使用温度範囲	動粘度40℃	色	基油	通常価格	在庫	缶タイプ	在庫
住鋳潤滑剤									
モリペースト300スプレー	通常品	-20~350℃	115	黒色	MoS2	¥2,780	◆	¥27,800	◆
						330ml*1本		330ml*6本	
モリブデンコート5555	通常品	-180~450℃	乾燥タイプ	黒色	MoS2	¥1,680	◆	¥7,780	◆

【脱脂・洗浄スプレー】

用途:機械部品の油污れや脱脂・洗浄にご使用ください。

品名	代表性状					600ml*1本		600ml*30本	
	ノズル型式	能力	主成分			通常価格	在庫	通常価格	在庫
住鋳潤滑剤									
SBパーツクリーナー600	可倒式	強力型	石油系溶剤			¥780	◆	¥16,400	◆
						840ml*1本		840ml*30本	
スミクリーン840	通常品	通常型	石油系溶剤			¥530	◆	¥13,980	◆