

“ 社長いち押し👉トラクシヨンドライブ専用オイル ”

# トラクシヨンドライブオイル

ISO VG 10 150

◎トラクシヨンドライブオイル

発売元：ローヤル油機（株）

- 特 性** ・トラクシヨンドライブオイルは、動力伝達装置専用オイル
- ・高い伝達効率を得られ、大きな伝達ができます
  - ・低温特性、耐摩耗性に優れた潤滑油です。

- 用 途** ・各種工作機械の無段変速機
- ・各種産業機械の無段変速機



### ワンポイントアドバイス！

- ・トラクシヨンドライブの機種により、オイルの粘度が違います。
- 指定の粘度をご確認の上、ご使用ください。



色見本

(左:10 右:150)

**荷 姿**： 1L、4L ポリ容器 ※1缶から出荷可能です。

### 代表性状

< 製品特性 >

| 試験項目                    | 試験条件     | ローヤル・トラクシヨンドライブオイル |       |
|-------------------------|----------|--------------------|-------|
| ISO VG                  | -        | 10                 | 150   |
| 色(ASTM)                 |          | 青色                 | L2.5  |
| 密度(g/cm <sup>3</sup> )  | 15°C     | 0.84               | 0.862 |
| 動粘度(mm <sup>2</sup> /s) | 40°C     | 9.9                | 151   |
|                         | 100°C    | 2.4                | 10.9  |
| 引火点(°C)                 | -        | 112                | 192   |
| 流動点(°C)                 | -        | -50                | -32.5 |
| 銅板腐食(100°C、3h)          | -        | 1                  | 1     |
| さび止め性(人工海水)             | 60°C、24h | 錆なし                | 錆なし   |
| 危険物分類                   | -        | 第3石油類              |       |

※本特性値は代表値です。保証値ではありません。

Copyright (C) 2018年7月 Loyal Corporation



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>

Email info@loyal-grease.jp