

自動車用グリース〔日本工業規格 JIS K2220-1993〕

グリースは、鉱油または合成油に増ちょう剤を加えて、固体或いは半固体状にした潤滑剤である。
スポンジのような石鹸繊維の中に、70～90%のオイルが保持され、静止状態では、半固体状を呈しています。これに摩擦力が流動状となり潤滑の役目を果たします。

【車両・建設・農業・漁業用グリース】-B

●当社充填品 ●メーカー在庫品

粘度区分 ISO VG	ローヤル油機	住鉱潤滑剤	中京化成工業	中央油化	協同油脂	大東潤滑
シャーシ用 (-5～80℃)		(黒色) シャーシMO 2	シャーシグリス 1, 2, 3	シャーシ 1, 2	シャーシグリスK 0, 1, 2	モリシャーシ 1
400gジャバラ		2	1, 2, 3	1, 2	1, 2	2
モリブデン系 トレーラーカブラー (-20～200℃)	(黒色) ローヤルブラック KN-1, 2	(黒色) モリリチウム S 0, 1, 2, 3				
400gジャバラ	KN-1, 2●	1, 2, 3				
高粘着性 クレーンブーム用 (-20～200℃)	ローヤルゴールド KN-1, 2	(黒色) モリHD 0, 1, 2	スーパーレッドEP 2			ブームBMグリス
400gジャバラ	KN-1, 2●	1, 2	2			2
アスファルト フィニッシャー用 (-20～200℃)	(黒色) ローヤルブラック KN-1, 2					
400gジャバラ	KN-1, 2●					
農業・漁業 万能極厚系 (-20～120℃)	(赤色) ローヤルレッドEP 2	(黒色) モリリチウム S 0, 1, 2, 3	モリブデン 1, 2	センタックスEP 2	モリレックス 0, 1, 2	モリSM モリリチウム
400gジャバラ	2●	1, 2, 3	2	2		2
集中給油用 (オートグリース)			ルブリエース 0	セントラルブ 00, 0	シンプレックスW	
マヨネーズ型			300g*24	300g*20		
ホイール ベアリング用 (-20～120℃)			ベアレックスWB 3		ワンルーバーEH 2, 3	ベアリンググリス 2, 3
ブレーキ用 ラバーグリス (赤色)				ブレーキグリース 2	ラバーグリスB	
コンクリート ポンプ用			ポンプグリース 000, 00, 0, 1	CPグリース 000, 00, 0		
			16kg	16kg		

2020年5月更新

©2014年3月 LoyalYuki Corporation