

自動車用グリース〔日本工業規格 JIS K2220-1993〕

グリースは、鉱油または合成油に増ちょう剤を加えて、固体或いは半固体状にした潤滑剤である。

スポンジのような石鹸繊維の中に、70～90%のオイルが保持され、静止状態では、半固体状を呈しています。これに摩擦力が加わると、流動状となり潤滑の役目を果たします。

【車両・建設・農業・漁業用グリース】-B

粘度区分 ISO VG	ローヤル油機	住鉱潤滑剤	中京化成工業	日本グリース	協同油脂	大東潤滑
シャーシ用 (-5～80℃)		シャーシーMO 2	シャーシグリス 1, 2, 3	シャーシーC 0, 1, 2	シャーシグリスK 0, 1, 2	モリシャーシー 1
400gジャバラ		2	1, 2, 3	1, 2	1, 2	2
モリブデン系 トレーラーカブラー (-20～200℃)	ローヤルブラック KN-1, 2					
400gジャバラ	KN-1, 2					
高粘着性 クレーンブーム用 (-20～200℃)	ローヤルゴールド KN-1, 2	モリHD 0, 1, 2	スーパーレッドEP 2	キングスターEP 1, 2		ブームBMグリス
400gジャバラ	KN-1, 2	1, 2	2	1, 2		2
アスファルト フィニッシャー用 (-20～200℃)	ローヤルブラック KN-1, 2					
400gジャバラ	KN-1, 2					
モリブデン系 (-20～120℃)		モリリチューム S 0, 1, 2, 3	モリブデン 1, 2	モリブデン 1, 2	モリレックス 0, 1, 2	モリSM モリリチューム
400gジャバラ		1, 2, 3	2	1, 2		2
カルシューム系 オートグリース			ルブリエース 0	サンループオートS 00, 0	シンプレックスW	
マヨネーズ型			300g*24	300g*24		
リチューム系 マヨネーズ型			ルブリエースL 0	ニグリザーパー 00、		
ジャバラ			1L*12	0.5L*15 1L*15		
ホイール ベアリング用 (-20～120℃)			ベアレックスWB 3	ニグループMP-DX 2, 3	ワンルーパーEH 2, 3	ベアリンググリス 2, 3
ブレーキ用 ラバーグリス (赤色)				ニグループRX-2	ラバーグリスB	
コンクリート ポンプ用			ポンプグリース 000, 00, 0, i	ニグループCP 000, 00, 0		