

グライトモ 585 M

(gleitmo585M)

No.2

◎高荷重用グリース

発売元:ローヤル油機株
製造元:フックスジャパン(株)

- 特 性**
- ・白色固体潤滑剤が合成されている。
 - ・衝撃荷重や振動にかかる箇所の耐摩耗性に優れている。
 - ・フレッチング腐食を低減
 - ・長期潤滑と給脂間隔の延長

- 用 途**
- ・過酷な条件下のベアリング
 - ・白色を生かして繊維、製紙、充填、梱包工程に

使用温度範囲 : -25℃～+120℃

荷 姿 : 420ML ジャバラ×10本, 20本
1 kg×6 缶、5 kg



420ML ジャバラ



グライトモ 585M 代表性状	
増ちょう剤	リチウム
NLGI ちょう度.(DIN51818)	2
色調	ベージュ
基油	鉱物油
基油動粘度 @40℃ mm ² /s	100
混和安定性(ちょう度軟化)	
10,000 往復 1/10mm	約 15
100,000 往復 1/10mm	最大 30
耐水性(DIN51807-1) rating	1-90
滴点、℃ (DIN ISO 2176)	>=170
流動圧 (DIN51805) 20℃	約 78 hPa
-10℃	約 350 hPa
-20℃	約 1000 hPa
四球試験融着荷重 N	5500-6000

2021年4月作成

Copyright©2021年4月 Loyalyuki Corp.



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>