

セプラチン KG 10 HMF

CEPLATTYN KG 10 HMF

(No. 0-00)

◎中型・大型オープンギヤ用粘着性潤滑剤

発売元：ローヤル油機株式会社
製造元：フックスジャパン株式会社

- 特性**
- ・セプラチン KG 10 HMF は、一流メーカーや設備機械メーカーから承認されています。
 - ・鉱油を基油としたアルミニウム複合グリース
 - ・超高圧耐性、スカuffingに優れている。
 - ・耐摩耗性、防錆性、耐水性に優れている。
 - ・スプレー塗布も可能です。

- 用途**
- ・原材料産業や発電産業で使用されるチューブミルやロータリキルン、ドライヤー、クラッシャーのリム駆動ギヤに。
 - ・鉱業用などの劣悪な環境下でチェーンや高負荷のかかるスライディングガイドの潤滑剤として。

使用温度範囲: -10 ~ +140℃

荷姿: 380gジャバラ(弊社充填品)×1本, 5本, 10本, 20本
15kg



380g ジャバラ



色見本 (黒色)

代表性状

試験項目	試験方法	セプラチン KG 10 HMF
増ちょう剤	-	アルミニウム複合せっけん
基油		鉱物油
色調		黒色
NLGI ちょう度	DIN 51818	0-00
基油粘度 (40℃) mm ² /s	DIN 51562-1	500
滴点 °C	DIN ISO 2176	>180
四球融着荷重試験 N	DIN 51350-4	6,500-7,000
チムケン OK 荷重試験 lbs	ASTM D 2509	45
FZGA/2.8/50 損傷荷重段階摩耗量 mg/kWh	DIN ISO 14635-3 (LLS)、DIN 51354	>12 <0.2

※本特性値は代表値です。保証値ではありません。



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>

Copyright 2023年12月 Loyalyuki Corp.