

コスモ ダイナマックス SH No.2

- ◎ ダイナマックスSHは、リチウム系万能グリースで機械的安定性・耐熱性・耐水性・酸化安定性に優れています。
- ◎ ダイナマックスSH No.2 は、特にサイクロ減速機用潤滑剤としてご指定いただいております。

製造元:コスモ石油ルブリカンツ株式会社

特 性:

- 機械的安定性に優れています。
- 耐熱性に優れています。
- 耐水性および錆止め性に優れています。
- 酸化安定性に優れています。
- 軸受け音響性に優れています。
- 低温性に優れています。

使用温度範囲: -30~130°C

用 途:高速ころがり軸受けはじめあらゆる産業機械の軸受け。

荷 姿: 400g×1本, 5本, 10本, 20本(No.2のみ) 16kg



石けん基の種類		リチウム
外観		黄茶色軟膏状
混和ちよう度(25°C)		288
滴点	°C	197
銅板腐食(100°C、24hr)		合格
蒸発量(99°C、22hr)	mass%	0.5
離油度(100°C、24hr)	mass%	1.4
酸化安定度(99°C、100hr)	kPa	20
きよう雑物 個/cm ³	10 μm 以上	100
	25 μm 以上	0
	75 μm 以上	0
	125 μm 以上	0
混和安定度(10万回混和)		351
水洗耐水度(38°C、1hr)	mass%	(79°C) 4
低温トルク mN・m	起動トルク	185
(-30°C)	回転トルク	87
湿潤(14日)		A級
基油の粘度(100°C)	mm ² /s	6.9



©2019年7月 Loyal yuki Corp



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4
TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>