

“ 社長いち押し 極圧タイプの集中給脂用グリース ”

ユニリザーバー DL-2T

販売元：協同油脂株式会社

LUBMAX GKL-2-50、100

販売元：ダイキン潤滑機設株式会社

- 特 性**
- ・非亜鉛系極圧リチウムグリース
 - ・圧送性・低温性に優れている。
 - ・極圧タイプの集中給脂用グリース。

用 途 ・LUBMAX(ルブマックス)用のグリース



ワンポイントアドバイス！

ジャバラの中のグリースがなくなり次第、直ちに新しいグリースに交換してください。

荷 姿： 500cc……5本、15本 1000cc……5本、15本

ルブマックス→



代表性状

試験項目	試験方法	ユニリザーバーDL-2T ルブマックス用グリース GKL-2-50、100
増ちょう剤	-	リチウム石けん
基油	-	鉱油
基油動粘度 (100°C) mm ² /s	JIS K 2220 23.	12.5
外観	-	淡黄褐色粘ちょう状
混和ちょう度	JIS K 2220 7.	280
滴点 °C	JIS K 2220 8	200
銅板腐食 (100°C、24h)	JIS K 2220 9.B	緑色または黒色変化なし
離油度 (100°C、24h) 質量%	JIS K 2220 11.	2.2
混和安定度	JIS K 2220 15.	310
チムケン式耐荷重性能 kg	JIS K 2220 20.	20.4

※本特性値は代表値です。保証値ではありません。

2019年6月5日改編



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>

©2019年5月 Loyal Yuki Corp.