

“ 社長いち押し 極圧タイプの集中給脂用グリース ”

ユニリザーバー DL-2T

販売元：協同油脂株式会社

LUBMAX GKL-2-50、100

販売元：ダイキン潤滑機設株式会社

- 特 性**
- ・非亜鉛系極圧リチウムグリース
 - ・圧送性・低温性に優れている。
 - ・極圧タイプの集中給脂用グリース。

用 途 ・LUBMAX(ルブマックス)用のグリース



ワンポイントアドバイス！

ジャバラの中のグリースがなくなり次第、直ちに新しいグリースに交換してください。

荷 姿： 500cc……5本、15本 1000cc……5本、15本

ルブマックス→



代表性状

| 試験項目 | 試験方法 | ユニリザーバーDL-2T ルブマックス用グリース GKL-2-50、100 |
|---------------------------------------|----------------|--|
| 増ちょう剤 | - | リチウム石けん |
| 基油 | - | 鉱油 |
| 基油動粘度 (100°C) mm ² /s | JIS K 2220 23. | 12.5 |
| 外観 | - | 淡黄褐色粘ちょう状 |
| 混和ちょう度 | JIS K 2220 7. | 280 |
| 滴点 °C | JIS K 2220 8 | 200 |
| 銅板腐食 (100°C、24h) | JIS K 2220 9.B | 緑色または黒色変化なし |
| 離油度 (100°C、24h) 質量% | JIS K 2220 11. | 2.2 |
| 混和安定度 | JIS K 2220 15. | 310 |
| チムケン式耐荷重性能 kg | JIS K 2220 20. | 20.4 |

※本特性値は代表値です。保証値ではありません。

©2019年5月 Loyal Yuki Corp.



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>

Email info@loyal-grease.jp