

エピノックグリース AP (N) No.2

◎当社で一番売れているグリース

発売元:ローヤル油機株
グリース製造元:ENEOS(株)

- 特 性**
- ・万能極圧グリース
 - ・淡褐色で低臭気
 - ・耐荷重性能(極圧性)が優れている
 - ・リチウムセッケンを使用している

- 用 途**
- ・ほとんどの機械のグリース潤滑箇所に使用可能
 - ・鍛造機械、圧延機械、製紙機械、鉱山機械、土木建設機械
および船舶の揚錨機など高荷重、ショック荷重のかかる各種
産業機械

使用温度範囲 : -20℃~125℃

荷 姿 : 80gジャバラ(弊社充填品)×1本、10本、30本
400gジャバラ×1本、5本、10本、20本
2.5kg×1缶から、16kgペール缶、180kgドラム



2.5kg、400g 80g※
※80gは、弊社充填品です。



色見本 (淡褐色半固体)

エピノックグリース AP (N) -2 代表性状	
増ちょう剤	リチウムセッケン
外観	淡褐色半固体
混和安定度(10万回混和)	331
基油動粘度 @100℃ mm ² /s	13.9
ちょう度 (25℃、60回混和)	279
見かけ粘度(-10℃、10s ⁻¹)Pa/s	271
滴点、℃ JIS K 2220 8.	200
酸化安定度(99℃、100h) kPa	25
離油度(100℃、24h) mass%	2.0
ASTM四球試験 WL N	3090
消防法危険物分類	非危険物

2021年7月14日作成

Copyright©2021年7月 Loyalyuki Corp.



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>