

マルティノック SDX

◎長寿命型高速転がり軸受用グリース

発売元:ローヤル油機株
グリース製造元:ENEOS(株)

- 特性**
- ・高温での寿命が長い。
 - ・リチウム及び特殊ナトリウムセッケンを用いている。
 - ・低温性に優れている。
 - ・基油に合成炭化水素油を用いている。
 - ・耐水性、さび止め性に優れている。

- 用途**
- ・小型高速電動機軸受、その他各種電動機
 - ・工作機械
 - ・繊維機械
 - ・その他各種転がり軸受

使用温度範囲 : -40℃~150℃

荷姿 :400gジャバラ×1本, 5本, 10本, 20本
16kgペール缶



400g ジャバラ



色見本 (白褐色バター状)

| マルティノックSDX代表性状 | |
|----------------------|--------------------|
| 増ちょう剤 | リチウムセッケン+ナトリウムセッケン |
| 外観 | 白褐色バター状 |
| 基油 | 合成炭化水素油 |
| ちょう度 (25℃、60回混和) | 285(2号) |
| 混和安定度 (25℃、10万回混和) | 306 |
| 蒸発量 (99℃、22h) mass% | 0.3 |
| 滴点、℃ JIS K 2220 8. | 195 |
| 酸化安定度(99℃、100h) kPa | 10 |
| 離油度(100℃、24h) mass% | 2.4 |
| 水洗耐水度 (38℃ 1h) mass% | 1 |
| 銅板腐食 (100℃、24h) | 変化なし |
| 消防法危険物分類 | 非危険物 |

