

# パイロロックグリースユニバーサル 2

◎耐熱・極圧・耐水万能型ウレア系グリース

ジャバラ発売元:ローヤル油機株  
グリース製造元:ENEOS(株)

**特性**・滴点が 250℃以上と耐熱性に優れている。  
・耐荷重性能に優れている。  
・耐水性に優れている。  
・酸化安定性に優れている。

**用途**・製鉄機械、連鑄機、圧延機、加熱炉、熱処理炉等の軸受  
・各種産業機械および工作機械の軸受、歯車  
・電動機、送風機等の軸受  
・漁船、建設機械の各種機械の軸受

**使用温度範囲** : -20℃~175℃

**荷姿** :400gジャバラ×1本, 5本, 10本, 20本  
2. 5kg×1缶、6缶、16kg缶、180kgドラム



400g ジャバラ



2.5kg 缶



色見本 (淡黄色半固体)

パイロロックグリースユニバーサル2 代表性状	
増ちょう剤	ウレア
外観	淡黄色半固体
基油動粘度 @40℃ mm <sup>2</sup> /s	
基油動粘度 @100℃ mm <sup>2</sup> /s	15.8
ちょう度 (25℃、60 回混和)	275
混和安定度 (25℃、10 万回混和)	285
滴点、℃ JIS K 2220 8.	250 以上
酸化安定度 (99℃、100h) kPa	5
離油度 (100℃、24h) mass%	0.7
漏えい度 (105℃、6h)	0.6
銅板腐食 (100℃、24h)	変化なし
水洗耐水度 (79℃、1h)	0
高速四球融着荷重 (1800rpm)	2450
消防法危険物分類	非危険物