

パイロロックユニバーサル 000

◎ギヤードモーター用

ジャバラ発売元:ロイヤル油機株式会社
グリース製造元:ENEOS株式会社

特性 ・滴点が 250℃以上と耐熱性に優れている。
・耐荷重性能に優れている。
・せん断安定性に優れている。
・グリース漏れが少ない。

用途 ・ギヤードモーター
・各種機械ギヤ部分

使用温度範囲 : -20℃~175℃

荷姿 :380gジャバラ(弊社充填品)×1本, 5本, 10本, 20本
16kg缶、180kgドラム



380g ジャバラ (弊社充填品)

パイロロックユニバーサル 000 代表性状	
試験項目・方法	代表性状
増ちょう剤	ウレア系有機化合物
外観	淡黄色半固体
基油動粘度 @40℃ mm ² /s	178
基油動粘度 @100℃ mm ² /s	16.3
ちょう度 (25℃、60回混和)	455
蒸発量 (99℃、22h) mass%	0.53
滴点、℃ JIS K 2220 8.	245
酸化安定度(99℃、100h) kPa	20
離油度(100℃、24h) mass%	9.2
チムケン値 kg	20
消防法危険物分類	非危険物

2021年3月26日作成

Copyright©2021年3月 Loyalyuki Corp.



ロイヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>