

プラスティループ

PLASTiLube

—無滴点グリース—

プラスティループは、無滴点の多目的グリースです。

製造元：SULFLO INC.

発売元：ローヤル油機株

特性：プラスティループは、普通のグリース構造と違い鉱油を吸収濃化するのに石けん基を使用しません。
プラスティループに使用されている吸収濃化剤は、ベントナイトと言われるもので、基油となるべき鉱油中に混合した時にこの媒介物が鉱油を吸収濃化する能力を持つように各種の有機化合物と結合させたものです。

特長

- ・耐熱性が優れている（液化・流出しない）
- ・強力な耐水性
- ・強力な金属密着性
- ・化学的安定性良好

用途

- ・鉄鋼設備、加熱炉、産業機械、電動機、送風機、ポンプ、船舶、建設機械、荷役機械
- ・家電、OA機器、精密機器の摺動部・歯車・各種ピンなど

荷姿：35 ポンド缶、

No.2 のみ 400 g ジャバラ（弊社充填品）×1本、5本、10本、20本



項目	N L G I グレード	1	2	3		EP 1.5
混和ちょう度		310—340	265—295	220—250		290—320
増ちょう剤			ベントナイト			
基油			鉱物油			
動粘度 (40℃)		2200	2200	2200		2200
動粘度 (100℃)		140—160	140—160	140—160		140—150
引火点 (℃)		278	278	278		278
滴点	ASTM D566 °C	NONE	NONE	NONE		NONE
流動点 (℃)		—12	—12	—12		—12
400 g ジャバラ			●			



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>