

“ 食品機械用の白色グリース ”

ホワイトアルコムグリース

No. 1、2

◎NSF “H1” 認証食品機械用グリース

発売元：ローヤル油機株式会社

製造元：住鋳潤滑剤株式会社

- 特 性**
- ・HACCP で使用が推奨されています。
 - ・NSF“H1”に登録されています。
 - ・白色グリースで周辺環境を著しく汚染しません。

用 途

- ・食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が考えられる製造装置、洗淨装置、充填装置、包装装置、運搬装置の軸受、ギヤ、チェーン、摺動部に。



使用温度範囲：-20℃～+200℃

荷 姿： No.1・・・400g×5本、10本、20本、2.5kg×1缶、16kg缶
No.2・・・400g×1本、5本、10本、20本、2.5kg×1缶、16kg缶

代表性状

項目・条件	ホワイトアルコムグリース	
	No.1	No.2
NLGIグレード	No.1	No.2
増ちょう剤	アルミニウムコンプレックス石けん	
外観	白色	
基油	流動パラフィン	
添加剤	酸化亜鉛	
混和ちよう度@25℃、60W(混和)	329	282
滴点、(℃)	230	
シエル4球耐荷重能(N) 融着荷重WL 1760rpm 10sec	2452	
基油動粘度(mm ² /S) 40℃	70	

2020年2月14日作成



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>

©2020年2月 Loyal yuki Corp.