

“ 社長いち押しベビコン専用オイル ”

フェアコールA

ISO VG 46 68

ピストン型コンプレッサー油

製造元：JXTGエネルギー（株）

- 特 性**
- ・熱安定性や酸化安定性が良く、炭化しにくい。
 特殊添加剤の配合で、カーボン付着が極めて少ない。
 - ・錆止め性が優れている。
 - ・泡立ちが少なく、水分離性が良好。

用 途 ・空気・炭化水素ガス及び炭酸ガス等各種ガス圧縮
 に適用できるはん用コンプレッサー油です。



ワンポイントアドバイス！
窓ゲージが汚れてきたら全量交換してください。

荷 姿： 4L 缶（※1缶から出荷OKです）、20L缶



代表性状

< 製品特性 >

試験項目	試験条件	フェアコールA	
ISO VG	-	46	68
色 (ASTM)		L1.5	L1.5
密度 (g/cm ³)	15°C	0.882	0.886
動粘度 (mm ² /s)	40°C	45.37	68.01
	100°C	6.65	8.65
粘度指数	-	98	98
引火点 (°C)	-	246	254
流動点 (°C)	-	-15	-12.5
銅板腐食 (100°C、3h)	-	1	1
さび止め性 (人工海水)	60°C、24h	錆なし	錆なし
危険物分類	-	第4石油類	第4石油類

※本特性値は代表値です。保証値ではありません。



色見本
(左：46 右：68)



ロイヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>

Email info@loyal-grease.jp