

“ 社長いち押しベビコン専用オイル ”

フェアコール A

ISO VG

46 68

◎ピストン型コンプレッサー油

発売元:ローヤル油機株式会社 製造元: ENEOS(株)

- 特性**
- ・熱安定性や酸化安定性が良く、炭化しにくい。
特殊添加剤の配合で、カーボン付着が極めて少ない。
 - ・錆止め性が優れている。
 - ・泡立ちが少なく、水分離性が良好。

用途 ・空気・炭化水素ガス及び炭酸ガス等各種ガス圧縮に適用できるはん用コンプレッサー油です。

ワンポイントアドバイス!
窓ゲージが汚れてきたら全量交換してください。



荷姿 : 4L缶(※1缶から出荷OKです)、20L缶

代表性状

〈 製品特性 〉			
試験項目	試験条件	フェアコールA	
ISO VG	-	46	68
色 (ASTM)		L1.5	L1.5
密度 (g/cm ³)	15°C	0.878	0.882
動粘度 (mm ² /s)	40°C	45.37	68.01
	100°C	6.646	8.654
粘度指数	-	98	98
引火点 (°C)	-	246	254
流動点 (°C)	-	-15	-12.5
銅板腐食 (100°C、3h)	-	1	1
さび止め性 (人工海水)	60°C、24h	錆なし	錆なし
危険物分類	-	第4石油類	

※本特性値は代表値です。保証値ではありません。



(左: 46 右: 68)

2023年3月31日改編



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4
TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>