

“ 社長イチ押し エアラインルブリケーター用 ”

# エアラインオイル

ISO VG 32

◎JIS K2213 1種 無添加タービン油

発売元：ローヤル油機株式会社


**特性** ・粘度指数が高く、温度に対する粘度変化が小さい。  
・水分離が良好

**用途** ・エアライン 3点セットの潤滑  
・エア工具類の潤滑

**使用温度範囲**：-12.5～60℃

**ワンポイントアドバイス!**  
油量を確認の上、早めに補給してください。

**荷姿**：1L、4L ポリ容器 ※1缶から出荷可能です。



## 〈 製品特性 〉

試験項目	試験条件	エアラインオイル
ISO VG	-	32
色		0.5
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	15℃	0.867
動粘度 (mm <sup>2</sup> /s)	40℃	32.6
	100℃	5.5
粘度指数	-	106
引火点 (℃)	-	228
流動点 (℃)	-	-12.5
銅板腐食 (100℃、3h)	-	1
危険物分類	-	第4石油類

※本特性値は代表値です。保証値ではありません。



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>