

“ 社長いち押し 粘ちょう性チェーンオイル ”

# チェーンスペシャルオイル

混和稠度 **※430**

※非石鹸基グリース(稠度 430)を溶剤で希釈したチェーン専用オイルです。

発売元：ローヤル油機株式会社 製造元：住鋳潤滑剤株式会社

- 特性**
- ・高粘度基油に有機モリブデンを配合したチェーン専用の高級潤滑油です。
  - ・浸透性に優れ微細な隙間へもよく浸透し、溶剤揮発後は強固な油膜を形成し、飛散、タレ落ちが無い。
  - ・耐水性・耐摩耗性に優れる。



- 用途**
- ・立体駐車場のチェーンや雨水や海水に晒されるチェーンに
  - ・タレ落ち・ボタ落ち・飛び散りを嫌うチェーンに

**ワンポイントアドバイス!**  
塗布作業は換気を良くし、火気厳禁。

**使用温度範囲**：-10 ~ +180℃

**荷姿**：4L缶



試験項目	試験方法	代表性状	
外観		淡緑色～淡茶色透明粘ちょう性液体	
密度	25℃(g/cm <sup>3</sup> )	JIS K 2249	0.82
混和ちょうど	60W、25℃	JIS K 2220	※430
銅板腐食	100℃、24h	JIS K 2220	1a
基油		精製鋳油	
添加剤		有機モリブデン化合物	
溶剤		ホワイトガソリン	
基油引火点 (°C)	JIS K 2265	<21	
消防法分類		危険物第4類1石油類 危険等級Ⅱ	

※本品は、非石けん基グリース(ちょう度430)を溶剤で希釈したタイプの製品です。

2019年8/11日改編

©2018年4月 Loyalyuki Corp



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>

Email info@loyal-grease.jp