

“ 社長いち押し 高温用チェーンオイル ”

ハイテンプオイル ES

ISO VG 150, 220, 320

◎低残渣・低蒸発・耐熱性の高温用チェーンオイル

発売元：ローヤル油機株

製造元：住鋳潤滑剤株

- 特性** ・高温下で長期間流動性を保ち、チェーンの隙間にもよく浸透し、優れた潤滑性を発揮します。
- ・耐熱性・酸化安定性に優れ、長期間性能を維持します。
 - ・スラッジの発生が少なく、運転トルクの増大やチェーン蛇行の原因がなくなります。

- 用途** ・トンネル型のオープンチェーンに
- ・テント式ヒートセッターのチェーンに
 - ・加熱炉、乾燥炉、焼却炉のチェーン、ベアリング、スライド部

使用温度範囲 :-25~250℃

荷姿 : 4L缶

ワンポイントアドバイス！
一度に大量に給油せず、こまめに少量ずつ給油する。



< 製品特性 >

試験項目	試験条件	ハイテンプオイルES		
		150	220	320
ISO VG	-	150	220	320
外観		褐色透明		
密度 (g/cm ³)	15℃	0.98	0.99	0.98
動粘度 (mm ² /s)	40℃	16.13	227.7	319.2
	100℃	13.67	16.4	20
粘度指数	-	75	68	66
引火点 (°C)	-	260	268	261
流動点 (°C)	-	-25	-22.5	-22.5
基油	-	合成油		
FALEX焼付荷重(KN)	290rpm	3.34		
危険物分類	-	指定可燃物—可燃性液体		

※本特性値は代表値です。保証値ではありません。



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>

Email info@loyal-grease.jp