

“ 社長イチ押し 高温用チェーンオイル ”

高温用チェーンオイル

ISO VG 250

◎高温用チェーンオイル

発売元：ローヤル油機株式会社

- 特性** ・緑色のため、給油タンクや給油箇所が見やすい。
- ・熱安定性に優れたエステル油により高温用チェーンに最適
 - ・優れた吸着性・浸透性・耐荷重性を有します。


- 用途** ・焼き付け塗装ライン
- ・製パンオープンや各種乾燥機のチェーン

使用温度範囲：-39～250℃

ワンポイントアドバイス！

- ・一度に沢山やらず、こまめに適量給脂するのがコツです。
- ・自動給油機(シマルーベ、パーマ)との併用もお薦めです。

荷姿：1L、4L ポリ容器 ※1缶から出荷可能です。



色見本



< 製品特性 >

試験項目	試験条件	高温用チェーンオイル
ISO VG	-	250
色		緑色
密度(g/cm ³)	15℃	0.954
動粘度(mm ² /s)	40℃	248.5
	100℃	23.03
粘度指数	-	
引火点(℃)	-	
流動点(℃)	-	-45
銅板腐食(100℃、3h)	-	1
さび止め性(人工海水)	60℃、24h	
危険物分類	-	第4石油類

※本特性値は代表値です。保証値ではありません。



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>