

## ローヤル・ハイドロオイル

ISO VG 22, 32, 46

◎油圧作動油

発売元：ローヤル油機株

- 特性**
- ・油圧作動油として使用出来ます
  - ・耐摩耗性油圧作動油ですから、安心です
  - ・小さな油圧装置に最適です
  - ・軸受け空圧機器等にもOK

- 用途**
- ・パワーリフター・サントカーの油圧機器
  - ・建設機械や特装車の小さな油圧装置
  - ・農業・林業・漁業等の小さな油圧装置
  - ・空圧機器の潤滑装置



**荷姿**：1L、4Lポリ容器

< 製品特性 >

試験項目	試験条件	ローヤル・ハイドロ		
		22	32	46
ISO VG	-	22	32	46
色 (ASTM)		L0.5	L0.5	L0.5
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	15°C	0.866	0.869	0.872
動粘度 (mm <sup>2</sup> /s)	40°C	23	32.6	45.8
	100°C	4.44	5.49	6.86
粘度指数	-	105	105	105
酸価 (mgKOH/g)	-	0.46	0.46	0.46
引火点 (°C)	-	210	226	242
流動点 (°C)	-	-35	-32.5	-30
さび止め性 (人工海水)	60°C, 24h	さびなし	さびなし	さびなし
危険物分類	-			

※本特性値は代表値です。保証値ではありません。

2023年2月9日改編

©2018年4月 Loyalyuki Corp



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>

Email info@loyal-grease.jp