

“ 社長いち押し 油圧作動油 ”

ローヤル・ハイドロタービン

ISO VG 22, 32, 46, 68, 100

◎油圧作動油&タービン油兼用潤滑油

発売元：ローヤル油機株

- 特性** ・油圧作動油とタービン油を兼用することができます
- ・耐摩耗性油圧作動油ですから、安心です
 - ・小さな油圧装置に最適です
 - ・タービン油使用の軸受け空圧機器等にもOK

- 用途** ・パワーリフター・サントカーの油圧機器
- ・建設機械や特装車の小さな油圧装置
 - ・農業・林業・漁業等の小さな油圧装置
 - ・空圧機器の潤滑装置
 - ・軸受けや軽荷重のギヤの潤滑



荷姿：1L、4Lポリ容器

< 製品特性 >

試験項目	試験条件	ローヤル・ハイドロタービン				
ISO VG	-	22	32	46	68	100
色 (ASTM)		L0.5	L0.5	L0.5	L0.5	L1.0
密度 (g/cm ³)	15°C	0.866	0.844	0.853	0.868	0.883
動粘度 (mm ² /s)	40°C	23	31.9	45.3	67.2	102
	100°C	4.44	5.9	7.3	9.1	11.3
粘度指数	-	105	131	124	111	96
酸価 (mgKOH/g)	-	0.46	0.08	0.07	0.08	0.43
引火点 (°C)	-	210	240	250	270	266
流動点 (°C)	-	-35	-17.5	-15	-12.5	-20
さび止め性 (人工海水)	60°C, 24h	さびなし	さびなし	さびなし	さびなし	さびなし
危険物分類	-	第4類 第4石油類 危険等級Ⅲ				

※本特性値は代表値です。保証値ではありません。

2019年8/11日改編

©2018年4月 Loyal-yuki Corp



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>

Email info@loyal-grease.jp