

“ 社長いち押し 無色透明な組付け用潤滑油 ”

ダフニー オイル TR-A

◎組付け用潤滑剤

製造元：出光興産（株）

特 性 ・タービンローターなどの各種産業機械の組付け用潤滑剤です。

- ・金属系の添加剤を使用していない。
- ・タービン油など、他の油剤への組付け油混入による影響（寿命低下、スラッジ発生）を大幅に抑制・低減できます。
- ・高い潤滑性と耐摩耗性、耐焼付性を有しており、ローターと軸受けの損傷を防ぎます。
- ・潤滑性に優れ、少ない力でローターを動かすことができます。



用 途 ・発電用タービン、大型のターボ圧縮機、ロール軸受け等の各種産業機械のアセンブリ、メンテナンスに。

ワンポイントアドバイス！

・三菱日立パワーシステムズ(株)、(株)東芝様にてご承認の上、使用されています。

荷 姿： 300mL×12本、300mL×1本から出荷できます。

代表性状

項目	単位	ダフニー オイル TR-A
外観	-	無色透明
動粘度@40°C	mm ² /s	3272
色相 (ASTM)	-	L0.5
引火点 (COC)	°C	246
流動点	°C	-30.0
カルシウム分	-	2>
硫黄分	-	3>
錆止め (人工海水)	-	錆なし
危険物分類 (第4類)	-	第4石油類

2019年8/13日改編

©2019年7月 Loyal-yuki Corp



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>

Email info@loyal-grease.jp