



有機モリブデン配合 リチウムコンプレックスグリース

SB MULTI GREASE SPRAY

SB マルチグリーススプレー

品番 279736 入数 20本 NET 420ml

主成分 鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物、溶剤、噴射剤 (LPG)

消防法 第4類第1石油類 210ml 危険等級II シクロヘキサン **火気厳禁**

Made in Korea

特 長

高性能マルチパーパスグリース

耐水性やせん断安定性に優れたリチウムグリースの耐熱性等を向上させた**リチウムコンプレックスグリース**※に有機モリブデン化合物を配合した高性能グリーススプレーです。車輻、建設機械、設備機械などの軸受、摺動部、ピン、ヒンジ、チェーン等の手差し給油箇所に最適です。

※リチウムコンプレックスグリースの特長

リチウムコンプレックスグリースは、一般的ナリチウムグリースに比べ ●耐熱性が高い ●油の保持性が良い ●せん断に強い などの特長があります。

優れた潤滑性／防錆性

吹付け時には浸透力があり、摩耗防止効果に優れた有機モリブデン化合物配合で高荷重下の潤滑性が良く、特に極圧・振動下で摩耗・焼付きを防止します。また、耐水性・防錆性にも優れています。

使い易い可倒式ノズルを採用

本製品は使い易い可倒式ノズルを採用しており、使用時にはキャップをつけたまま、ロングノズルを水平にしてスプレーでき、収納時は、ロングノズルを折りたたむことができます。

用 途

各種機械のピン、ヒンジ、軸受、歯車、チェーンなどに。

1. 屋外の立体駐車装置のチェーン、摺動部、ピンに。
2. 水を使う織機・ウォータージェットなどの手差し給油箇所に。
3. 建設機械の極圧下のピン、軸受など手差し給油箇所に。
4. 加熱炉、乾燥炉の軸受、摺動部など手差し給油箇所に。

●使用温度範囲：-20~200℃



▲立体駐車装置チェーンに。



▲水のかかる機械に (ウォータージェット)。

■本カタログについてのご注意

●本カタログに記載したデータは代表値であり、保証値ではありません。また製品の性能向上のため、予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。

●本カタログ用途の記載は一例であり、ご使用前に貴社の責任において十分に評価され、性能、効果ならびに安全性をご確認ください。また、記載の用途は、いかなる特許をも侵害しないことを

保証するものではありません。

●製品をご使用の際は、製品本体に表示している説明文及び製品安全データシート (MSDS) をよくお読みください。