



PTFE・有機モリブデン配合の 無色透明半乾燥潤滑剤

SUMICRON SPRAY

スミクロンスプレー

品番 522236 入数 20本 NET 420ml

主成分 PTFE、有機モリブデン化合物、溶剤、噴射剤 (LPG)

消防法 第4類第1石油類 196ml 危険等級II シクロヘキサン **火気厳禁**

Made in Japan

特 長

PTFE配合+有機モリブデン配合の 白色系潤滑剤

特殊ワックスに化学的安定性と低摩擦性に優れたPTFE (通称テフロン) と摩耗防止効果のある有機モリブデン化合物を配合した無色透明の潤滑スプレーです。

耐熱・耐摩耗性に優れた半乾燥の 潤滑被膜を形成


スプレー直後は、浸透力があり、潤滑箇所に耐圧性と持続性に優れた半乾燥状の潤滑被膜をつくります。

■ 逆さ噴きが可能


本品は逆さにしても噴射できる、使い易い設計となっております。

用 途

1. 射出成形機・突き出しピンの潤滑に。
 2. 事務機器、OA機器の摺動部に。
 3. 精密機器の摺動部に。
- 使用温度範囲: -20~150℃



▲射出成形機の突き出しピンに。



▲精密機器の摺動部に。

■本カタログについてのご注意

●本カタログに記載したデータは代表値であり、保証値ではありません。また、製品の性能向上等のため、予告なく仕様を変更することがありますのでご了承下さい。

●本カタログ用途の記載は一例であり、ご使用前に貴社の責任において十分に評価され、性能、効果ならびに安全性をご確認下さい。また、記載の用途は、いかなる特許をも侵害しない

ことを保証するものではありません。

●製品をご使用の際は、製品本体に表示している説明文及び製品安全データシート(MSDS)をよくお読み下さい。



<http://www.sumico.co.jp/>

SUMICO LUBRICANT CO., LTD.

住鋳潤滑剤株式会社

▶本社・163-0263 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル8F TEL(03)3344-6835
▶支店・営業所・出張所 東京(03)3344-6804 大阪(06)6344-0171 名古屋(052)963-2368 札幌(011)643-5451
仙台(022)237-1231 北陸(076)223-3575 中国(082)221-2783 四国(0877)49-6751 九州(092)411-7200