



NSF“H1”登録 食品との偶発接触が可能な低粘度オイル

スミフードオイルスプレー

Sumifood Oil Spray

品番 521136 入数 12(24)本 NET 420ml

主成分 精製流動パラフィン油、合成油、PTFE、石油系溶剤、噴射剤(LPG)

消防法 第4類第4石油類 67ml 危険等級Ⅲ 流動パラフィン **火気厳禁**

Made in Japan

特 長

低粘度の白色オイルスプレー

低粘度の白色オイルスプレーのため、食品機械で頻りに給油する箇所や粘性による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。

NSF "H1"登録品※ No.125306

米国食品医薬局(FDA)規格のPTFEと高精製パラフィンオイルを配合した低粘着タイプのオイルスプレーです。本品は「偶発的に食品と接触することが許される潤滑剤」として旧米国農務省基準の(USDA)“H1”に相当するNSF“H1”に登録されています。

使い易い2WAYノズルを採用

本製品はノズルの切り替えが簡単な2WAYノズルを採用しており、使用中のノズルの落下や紛失の心配もありません。

※NSFについて

NSFは、国際的にも認められた食品機器、公衆安全衛生に基づく第三者認証機関で、非営利団体です。半世紀以上にわたり各業界、政府関係者及び関係団体と協力して公衆衛生に係わる基準を制定し、これらの基準をもとに製品の認定・認証・検査及び登録をしています。また、食品衛生・食品機器及び飲料水の安全性を熟知していることから、世界保健機関・WHOの食品衛生協力センターとしてサポートもしています。

用 途

食品機械のチェーンに

①食品機械の・バケットエレベータチェーン・フラットコンベアチェーン・搬送チェーン・フォークリフトチェーンに。

②ジュースなど飲料充填機軸受チェーンに。

③製菓用の搬送チェーンに。

④その他汚れを嫌うチェーンや摺動部に。

●使用温度範囲:-10~100℃



▲食品機械のチェーンに。

■本カタログについてのご注意

●本カタログに記載したデータは代表値であり、保証値ではありません。また製品の性能向上のため、予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。

●本カタログ用途の記載は一例であり、ご使用前に貴社の責任において十分に評価され、性能、効果ならびに安全性をご確認ください。また、記載の用途は、いかなる特許をも侵害しないことを

保証するものではありません。

●製品をご使用の際は、製品本体に表示している説明文及び製品安全データシート(MSDS)をよくお読みください。



<http://www.sumico.co.jp/>

▶本社・163-0575 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル TEL(03)3344-6835

▶支店・営業所 東京(03)3344-6804 大阪(06)6344-0171 名古屋(052)963-2368 札幌(011)281-7255 仙台(022)217-6515
北陸(076)223-3575 中四国(082)221-2783 九州(092)411-7200

▶住鋳潤滑剤貿易(上海)有限公司 200051 上海市長寧区仙霞路317号 遠東国際広場B棟 TEL 86-21-6235-0623

住鋳潤滑剤株式会社