食品・医薬品工場チェーンの潤滑油&スプレー

《食品工場チェーンの特徴》

NSF"H1"の規格を所得した食品・医薬品工場の搬送用チェーンに使用されます。

特に、蒸気や多量の水がかかる食品機械の搬送用 チェーンには、高粘着性の潤滑油が有効です。 《食品工場チェーンの用途》

- 1. 回転寿しの搬送チェーン
- 2. 自動食器洗浄・瓶洗浄の搬送チェーン
- 3. ハムソーセーシ
- 4. 製パン・製菓の高温オーブンチェーン

【食品・医薬品工場チェーンの潤滑油&スプレー】

◆在庫品

区 分	カストロール		協同油脂	住鉱潤滑剤	シェルルブリカンツ	ニチモリ
	(オプチモール)	Cathy Care Manager	ВЕСНЕМ		(カシーダ)	(オーシャン)
チェーンオイル	オプチレブ CH	GOZENICOU A	ベルジンスH1	アリビオフルード	チェーンオイル	
H1	150		1000	46 68 100	1500	
荷姿	5L		20∟	1L 4L 20L	10レポリ	
高粘着性		Castrol Viscolati State Viscolati From the control From the c				
チェーンの潤滑	オプチレブ CH	388	ベルジンスH1	ホワイトルブスプレー	チェーンオイル	FOSスプレー
H1	280 1500スプレー		1000スプレー		1500スプレー	
荷姿	400ml*12本		400ml*12本	420ml*6本	400ml*12本	300ml*10本

【食品機械チェーン専用オイル】

■当社充填品 **◆在庫品**

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	7 			
区 分	ローヤル油機	カストロール	住鉱潤滑剤	松村石油	協同油脂
		(オプチモール)			ВЕСНЕМ
(水のかかる潤滑)		Viscogen (緑色)	(淡緑色)		
高粘着性		ビスコーゲンKL	チェーンスペシャル		ベルジンスH1
		%300 (4030)	% 430		1000
荷姿		5∟	1L*6缶 4L		20L
				モレスコ	
高温用オイル			ハイテンプEX	ハイルーブLE	
~230°C			150 220 320 460	100 150 320 560	
荷姿			18L	4L 20L	
高温用オイル	(緑色)	(緑色)		モレスコ	
エステル系	高温用チェーンオイル	ビスコーゲンKL	ハイテンプES	ハイルーブLS-E	
~250°C	250	3 (32) 9 (100) 15 (220) 23 (250)	150 220 320 460	150 320	
荷姿	1L■ 4L■	20∟	4L, 18L	4L 20L	
		(緑色)			
スプレー		ビスコーゲンKL	ハイテンプオイル		
~250°C		23 300スプレー	スプレー		
荷姿		400ml*1本~◆	420ml*12本		
高温用オイル					
エステル系		Stated material	ハイテンプES-I		
~250°C		Finding (1) 20 At 1	46 150 220 320		
荷姿			18∟		

2020年10月改編

©2018年 LoyalYuki Corp

ローヤル油機株式会社