

## 食品機械・医薬品機械用潤滑油

### 【食品機械用潤滑油】

NSF International (国際衛生科学財団)は、公衆衛生・安全、環境に関する規格の開発、製品試験及び認証登録を行っているアメリカの非営利第三者機関です。

NSFの認証プログラムは、HACCP(ハサップ)・ISOをはじめ、飲料水添加物や食品加工機械など広範にわたります。

Halal Kosher等の規格もあります。

### 【NSF“H1”登録 食品機械用潤滑剤】

NSF H1:食品に偶発的に接触する可能性のある箇所に使用できる潤滑剤の基準です。

NSF 3H:食品が付着するのを防止するために、食品と直接接触が許諾される製品規格です。

HACCP:食品製造における危害の発生を前もって防止する管理システムのことで。

### 【食品機械・医薬品機械のオイル】

区分 (流動点)	協同油脂 BECHEM	住鋳潤滑剤 (PAO)	カストロール (オプチモール)	エクソンモービル (PAO)	シェル石油 (カシーダ)	JXエネルギー
NSF“H1” (合成油系) 軸受け・油圧油 (-60℃)	ベルジンスH1 15 32 46 68 100	アリビオフルード 32 46 68 100	Optileb (PAO) オプチレブ HY 32 46 68	SHC シーバス 32 46 68	フルード HF 15 32 46 68 100	フードマシン ハイドロ 32 46 68
容量	20L	1L*6 4L 20L	20L	20L	22L	20L
NSF“H1” (合成油系) ギヤーオイル (-45℃)	ベルジンスH1 100 150 220 320 460 680	アリビオフルード 100 150 220 320 460 680	Optileb (PAO) オプチレブ GT 100 150 220 320 460	SHC シーバス 150 220 320 460	フルード GL 150 220 320 460 680	フードマシン ギヤ 150 220
容量	20L	1L*6 4L 20L	20L	20L	22L	20L
NSF“H1” 真空ポンプ油 (-50℃)	ベルジンスH1 100			SHC シーバス 32 46 68		フードマシン マルチ 32 46 68 100
容量	20L			20L		20L
NSF“H1” コンプレッサー油 (-50℃)	ベルジンスH1 46 68 100	アリビオフルードCP 32/46 68 100		SHC シーバス 32 46 68	フルード CR 46	フードマシン スクリュウ 32 46
容量	20L	20L		20L	22L	20L
流動パラフィン	ベルルブ フルードW&B				オンジナオイル 15 32 67	ハイホワイト 70 350 22S
容量	20L				20L	15kg
熱媒体油				SHC シーバス 32HT	FM HTフルード 32	
容量				208L	205L	
その他	(チェーン専用) ベルジンスH1 1000	(フラッシングオイル) アリビオフラッシュ	(チェーン専用) ビスコレブ 150		(チェーン専用) チェーンオイル 1500	(食用油脂) フードル
容量	20L	20L	17kg		10Lポリ 400mlSP	4Lポリ

2015年4月改編