

## 食品機械・医薬品機械用潤滑油

### 【食品機械用潤滑油】

NSF International (国際衛生科学財団)は、公衆衛生・安全、環境に関する規格の開発、製品試験及び認証登録を行っているアメリカの非営利第三者機関です。

NSFの認証プログラムは、HACCP(ハサップ)・ISOをはじめ、飲料水添加物や食品加工機械など広範にわたります。

Halal Kosher等の規格もあります。

### 【NSF“H1”登録 食品機械用潤滑剤】

NSF H1:食品に偶発的に接触する可能性のある箇所に使用できる潤滑剤の基準です。

NSF 3H:食品が付着するのを防止するために、食品と直接接触が許諾される製品規格です。

HACCP:食品製造における危害の発生を前もって防止する管理システムのことで。

### 【食品機械・医薬品機械のオイル】

区分 (流動点)	カストロール (オブチモール)	住鉱潤滑剤 (PAO)	モービル石油 (PAO)	シェルブルブリカッツ (カシーダ)	ENEOS	協同油脂 BECHEM
NSF“H1” (合成油系) 軸受・油圧油 (-60℃)	Optileb (PAO) オブチレブ HY 32 46 68	アリビオフルード <b>32 46 68</b> 100	SHC シーバス 32 46 68	FMハイドロリックオイル カシーダフルード HF 15 32 46 68 100	フードマシン ハイドロ 32 46 68	ベルジンスH1 15 32 46 68 100
容量:1~4L		32,46,68:1L 4L				
容量	20L	20L	20L	22L	20L	20L
NSF“H1” (合成油系) ギヤオイル (-45℃)	Optileb (PAO) オブチレブ GT 100 150 220 320 460	アリビオフルード <b>100 150 220</b> <b>320 460 680</b>	SHC シーバス 150 220 320 460	カシーダフルード GL <b>150 220</b> 320 460 680	フードマシン ギヤ <b>150 220</b> 320 460	ベルジンスH1 100 150 220 320 460 680
容量:1~10L		100,150,220,320:1L 4L		150, 220:10L	150, 220:4L	
容量	20L	20L	20L	22L	20L	20L
NSF“H1” 真空ポンプ油 (-50℃)			SHC シーバス 32 46 68		フードマシン マルチ <b>32 46 68 100</b>	ベルジンスH1 100
容量:4L					32, 46, 68:4L	20L
容量			20L		20L	20L
NSF“H1” コンプレッサー油 (-50℃)	Optileb (PAO) オブチレブ V 46 68 100	アリビオフルードCP 32/46 68 100	SHC シーバス 32 46 68	カシーダフルード CR 32 46	フードマシン スクリュウ 32 46	ベルジンスH1 46 68 100
容量	20L	20L	20L	22L	20L	20L
流動パラフィン	オブチレブ DAB 8 (動粘度:40)			オンジナオイル 15 32 67	ハイホワイト 70 350 22S	ベルルブ フルードW&B
容量	20L			20L	15kg	20L
その他	(チェーン専用) オブチレブ CH 150	(フラッシングオイル) アリビオフラッシュ		(チェーン専用) カシーダチェーンオイル 1500	(食用油脂) フードル	(チェーン専用) ベルジンスH1 1000
容量	20L	20L		10Lポリ	4Lポリ	20L

2020年10月更新

Copyright(C)2019年3月 Loyal Corporation