

工業用リチウムグリース〔日本工業規格 JIS K2220-1993〕

万能グリースとして、リチウムグリースが各種ベアリング
(ころがり軸受け)に広く使用されています。

《リチウムグリースの用途》

1. 自転車から門扉等の家庭用軸受け
2. 各種電動機の高速度ベアリング

【リチウムベアリンググリース】-A

●○当社充填品 ●◆■メーカー充填品

油種区分 NLGI No.	JXエネルギー (旧:新日本石油)	出光興産 (タフニー)	コスモ石油	シェル石油	エクソンモービル	カストロール
鉱油系 (-20~120°C)	マルチノック 1, 2	エポネックス 0, 1, 2, 3	ダイナマックス 1, 2, 3	アルパニヤS 1, 2, 3		オプチモール ロングタイムPD 0, 1, 2
80gジャバラ				2*1本~●		
400gジャバラ	1, 2*1本~●	2*10本~●	2*10本~●	1, 2, 3*1本~●		0, 1, 2*1本~●
400g×20本	1, 2	0, 1, 2	1, 2	1, 2, 3		0, 1, 2
2.5kg	2*1缶~■					
鉱油系 中大型ベアリング (-20~135°C)	パワノックWB 2, 3			(琥珀色) サンライト 1, 2, 3		
400gジャバラ				2*1本~●		
400g×20本	2			2		
鉱油系 長寿命型 (-20~135°C)	マルチノックDX 1, 2		ダイナマックス ・スーパー 0, 1, 2, 3			
400gジャバラ	1, 2*1本~●					
400g×20本	1, 2		2			
セミ合成油系 (-40~140°C)	マルチノックワイド 2		※ ダイナマックスSH 1, 2A, 2			
400gジャバラ			SH-2*1本~●			
400g×20本			SH-2			
合成油系 広温度範囲 (-40~140°C)	マルチノックSDX		ワイドWR 2, 3	アルパニヤRA-J (NLGI 3)	ビーコン325 (NLGI 2)	
400gジャバラ	SDX*1本~●		2, 3*1本~●	RA-J*1本~●	325*1本~●	
400g×20本	SDX		2, 3	RA-J	325	

※ダイナマックスSHは、住友重機械工業のサイクロ減速機対応。

◆各種グリース缶から、80g・400gジャバラに詰め替えが出来ます。詳しくは担当者までご連絡ください。