

超万能用リチウム複合グリース

【リチウムコンプレックス(複合)グリース】

脂肪酸と二塩基酸の混合体に水酸化リチウムを反応させることで、繊維構造を作ります。

滴点が300℃以上あり、耐熱性・耐水性・機械的安定性に優れ、一般のリチウムグリースと比較しても高温で長寿命である。

《リチウムコンプレックスグリースの用途》

1. 超万能用グリース。
2. あらゆる産業機械から大型車両・建設機械に。
3. 特に高温・高荷重箇所の軸受け。
4. 耐水・耐腐食性が、大変良好である。

【リチウムコンプレックス(複合)グリース】

●●: 当社充填品 ●メーカー充填品

区分	ローヤル油機	住鋳潤滑剤	カストロール (モラブアロイ)	出光興産	エクソンモービル	JXエネルギー
鋳油系 (-20~200℃)	(淡黄色) ローヤルゴールド 0, 1, 2 (*154)	(淡黄色) スミプレックスMP 0, 1, 2	モラブアロイ 860/150ES 0, 2 (黒色)	(薄緑) エポネックスSR 0, 1, 2	(緑色) ユニレックスN 2, 3 (*115)	タフリックスMP 2
80gジャバラ	2*1本~●			2*1本~●		
400gジャバラ	1*20本, 2*1本●	0 1 2*20本●	2*20本●	0*20 1*10本 2*1本	2*1本 3*1本●	2*20本●
MoS2添加 鋳油系 (-20~200℃)	(黒色) ローヤルブラック 1, 2 (*143)	(黒色) スミプレックスPS 0, 1, 2	モラブアロイ 860/220ES 0, 1, 2 (黒色)			(有モリ) タフリックスRB 0, 1, 2
400gジャバラ	1*20本 2*20本●	1 2*20本●	0 1 2*20本●			0 1 2*20本●
低速・高荷重用 高粘着性鋳油 (-20~200℃)	(淡黄色) ローヤルゴールドKN 1, 2 (*517)				(青色) モービル XHP 221, 222	
400gジャバラ	1*1本, 2*1本●				222*1本~●	
MoS2添加 高粘着性鋳油 (-20~200℃)	(黒色) ローヤルブラックKN 1, 2 (*517)	(黒色) スミプレックス L-MO 0, 1, 2 (*517)	モラブアロイ 860/460ES 1 (黒色)			
400gジャバラ	1*20本, 2*1本●	1 2*20本●	1*20本●			
合成油系 (-40~200℃)		(白) スミテック103 1 (*400)			モービルス SHC-100 (赤) 2	
400gジャバラ		1*1本●		筒式カートリッジ→	0.38kg*12	
合成油系 (-40~150℃)					モービルス SHC-220 (赤) 2	
筒式カートリッジ				筒式カートリッジ→	0.39kg*10	
特殊用途 (-40~150℃)		(白) スミプレックス BN 0, 1, 2		風力発電機用→	モービル SHC-460WT(赤) 1.5	
400gジャバラ		1 2*20本●		筒式カートリッジ→	0.38kg*12	

※1kg、16kg缶より、80g、400gのジャバラ容器に詰替えることができます。詳しくは、お問合せ下さい。

(*: 基油粘度の数値)

2014年6月改編

<http://www.loyal-grease.jp>