

コンプレッサー油 [JIS 規格外]

空気圧縮機(コンプレッサー)は、化学・電気・機械・鉱山・土木建設機械をはじめあらゆる分野に使用されています。当初は往復動式(レシプロ型)コンプレッサーが普及しましたが、その後、圧縮空気の脈動や振動騒音が少ない回転式(スクリー型)が主流になってきています。

《コンプレッサー油の特徴》

- ①酸化安定性・錆止め性に優れている。
- ②泡消し性に優れている。
- ③抗乳化性、水分離性が良い。
- ④粘度、温度特性および低温特性が良い。

【往復動式コンプレッサー油(ピストン型ベビコン用)】

■在庫品

粘度区分 ISO VG	JXTGエネルギー	出光興産 (ダフニー)	コスモ石油	シェル石油	エクソンモービル	日立純正
ベビコン用 46	フェアコールA 46	スーパーCS 46	レシプロ ※56	コレナP 46	レーラス 425 46	
容量	4L*6缶 20L	1L*20 20L	20L	20L	20L	
ベビコン用 68	フェアコールA 68	スーパーCS 68	レシプロ 68	コレナP 68		日立 ベビコンオイル
容量	4L*1缶 ■ 20L	20L	20L	20L		1L 4L 20L
ピストン型 100	フェアコールA	スーパーCS	レシプロ	コレナP	レーラス 427	
(合成油系)	フェアコールSA	アルファマリン	レシプロCA	コレナAP	レーラス 827	
容量	100 20L	100 20L	100 20L	100 20L	100 20L	
ピストン型 150	フェアコールA	スーパーCS	レシプロ		レーラス 429	
(合成油系)			レシプロCA		レーラス 829	
容量	150	150	150		150	

【回転式コンプレッサー油(スクリー型)】

粘度区分 ISO VG	JXTGエネルギー	出光興産 (ダフニー)	コスモ石油	シェル石油	エクソンモービル	日立純正
フラッシング オイル			添加率:4% コスモフラッシュC			
容量			4L*6缶 18L			
スクリー型 鉱油 32	フェアコールNS フェアコールRA 32 68	スーパースクリー 32	スクリーX スクリー 32	コレナS3 RJ コレナS2 RJ 32	レーラス 424J	
容量	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	
合成油(PAO)		アルファスクリー	スクリーS		レーラス	日立 ハイスクリュー
容量		32 32HF 20L	32 20L		1024 1025 20L	NEXT 4L 20L