

## ギヤーコンパウンド油 [JIS規格外]

ギヤーコンパウンド油は、一般的に黒色の粘着力の強い特殊潤滑剤で、開放歯車やワイヤロープの潤滑に使用されます。

クレーンの巻き上げギヤーやワイヤロープ、セメント工場のガースギヤーやボールミルのリンクギヤー、ダムゲートの巻き上げ機、浚渫船の巻き上げ機に使用されます。

《特徴》

- ①極めて強い粘着力を持っている。
- ②凝集力が大きく、油膜還元力が強い。
- ③耐荷重性能、磨耗防止に優れている。
- ④錆止め性、防食性に優れている。

### 【オープンギヤー(開放歯車)油とワイヤロープ油】

●◆:在庫(メーカー品)

粘度区分	住鋳潤滑剤 (MoS2系)	カストロール (モラブアロイ)	JXエネルギー	出光興産 (ダフニー)	コスモ石油	シェル石油/ 東京製綱
開放歯車用 (非溶剤タイプ)	モリGG-S モリギヤグリース 00, 1	Molub-Alloy 882EP-H (1.5) OG 936SF-ヘビー 0 (1600)	クラノック コンパウンド 00, 0, 1, 2	ホワイトオープン オープンギヤー 0, 1, 2	ギヤーコンパウンド 1, 2, 3	マレウスフルード RL
400gジャバラ		400g*10本●				
荷姿	2.5kg 16kg	18.1kg	16kg	20L	16kg	16kg
開放歯車用 (溶剤タイプ)	モリギヤー コンパウンド 1500 900		OGグリース 500	オープンギヤー 2S, 3S		
荷姿	2.5kg 16kg		16kg	20L		
動策用 ワイヤロープ (非溶剤タイプ)	モリ ローブドレッサー 00, 0				ローブグリース R, B	※ ワイロール R-M B-M
荷姿	2.5kg 16kg				16kg	16kg
固定策 ワイヤロープ (溶剤タイプ)			OGグリース 500			※ パノール RS, BS, RD
荷姿			16kg			16kg
開放歯車/ ワイヤロープ (スプレー式)	モリギヤー 1500スプレー	Molub-Alloy 936SF-ヘビー スプレー	スプレー コンパウンド	ホワイトオープン ギヤー3S		エアゾール R B
荷姿	420ml*12本	400ml*12本◆	400ml*1本◆	400ml*1本◆		300ml*12
写真						

※ワイロール:非溶剤型(赤色はR、黒色はB) R-L、B-L(冬季用) R-M、B-M(春秋季用) R-H、B-H(夏季用)

※パノール:溶剤希釈型(粘着性) RS(赤褐色) BS(黒色)(硬質膜性)タイプ RD-(赤褐色) R-DS(茶褐色) BD(黒色)

2016年8月改編