

合成油系ギヤ-油〔日本工業規格外〕

合成油系(シンセテック)ギヤ-油は、鉱油系のギヤ-油に比べ分子構造が均一なため、変色、酸化、劣化が少ない。高い耐熱性を擁し、酸化安定性が高い。また、優れた粘度温度特性があり、低温から高温までの幅広い温度範囲で使用される。特にウォームギヤ-減速機では、多くの実績があります。

《合成油系ギヤ-オイル》

PAO(ポリアルファオレフィン)

☆軸受けやギヤ-に、鉱油との相性が良い。

PAG(ポリアルキレングライコール)

☆ウォームギヤ-等に。他油との相溶性が良くない。

【合成油(PAO)系ギヤ-油】

■:在庫自社品

粘度区分 ISO VG	ローヤル油機 (セミ合成油)	カストロール (PAO)	JXTGエネルギー (PAO)	出光興産 (PAO)	エクソンモービル (PAO)	フックスジャパン (PAO)
68			ボンノックAX 68	アルファギヤ- 68	SHC 626	レノリン UNISYN CLP 68
容量			20L 200L	20L 200L	18.9L 208L	20L 200L
100		オブチギヤ シンセティックPD 100-ES	ボンノックAX 100	アルファギヤ- 100	SHC 627	レノリン UNISYN CLP 100
容量		20L 208L	20L 200L	20L	18.9L 208L	20L 200L
150	ローヤルギヤ-SO 150	オブチギヤ シンセティックPD 150-ES	ボンノックAX 150	アルファギヤ- アルファオイルTE 150	SHCギヤ 150 15.9kg 176kg SHC 629	レノリン UNISYN CLP 150
容量	1L ■ 4L ■ 20L	20L 208L	20L 200L	20L	18.9L 208L	20L 200L
220	ローヤルギヤ-SO 220	オブチギヤ シンセティックPD 220-ES	ボンノックAX 220	アルファギヤ- 220	SHCギヤ 220 15.9kg 176kg SHC 630	レノリン UNISYN CLP 220
容量	1L ■ 4L ■ 20L	20L 208L	20L 200L	20L	18.9L 208L	20L 200L
260				アルファウォームMA アルファオイルTE 260		
容量				20L		
320	ローヤルギヤ-SO 320	オブチギヤ シンセティックPD 320-ES CT-320	ボンノックAX 320	アルファギヤ- 320	SHCギヤ 320 15.9kg 176kg SHC 632	レノリン UNISYN CLP 220
容量	1L ■ 4L ■ 20L	20L 208L	20L 200L	20L	18.9L 208L	20L 200L
380				アルファウォームMA アルファオイルTE 380		
容量				20L		
460	ローヤルギヤ-SO 460	オブチギヤ シンセティックPD 460-ES	ボンノックAX 460	アルファウォーム 460	SHCギヤ 460 15.9kg 176kg SHC 634	レノリン UNISYN CLP 220
容量	1L ■ 4L ■ 20L	20L 208L	20L 200L	20L 200L	18.9L 208L	20L 200L
680			ボンノックAX 680		SHC 636 680	レノリン UNISYN CLP 680
容量			20L 200L		18.9L 208L	20L 200L

※アルファウォームMA-260 380は、マキシコーの指定品

2019年10月更新

ローヤル油機株式会社

福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4 TEL:0246-32-6657 FAX:0246-32-6658

©2019年1月LoyalYuki Corp.

<http://www.loyal-grease.jp>

【合成油(PAG系)ギヤ-油】

■:在庫自社品 ■:在庫メーカー品

粘度区分 ISO VG	住鋳/ローヤル (セミ合成油)	エクソンモービル (PAG)	カストロール (PAG)	シェル石油 (PAG)	住鋳潤滑剤 (PAG)	NOKクリューバー (PAG)	
68		グライゴイル 68				シンテソHT 68	
容量		20L 208L				5kg 20kg	
100		グライゴイル 100				シンテソHT 100	
容量		20L 208L				5kg 20kg	
150	スミギヤオイルSO ローヤルギヤ-SO 150	グライゴイル 150	オブチギア シンセティック 800 150	※オマラ S4 GX オマラ S4 WE 150	スミギヤPG 150	シンテソHT 150	
容量	1L ■ 4L ■ 20L	20L 208L	20L	20L	18L 200L	5kg 20kg	
220	スミギヤオイルSO ローヤルギヤ-SO 220	グライゴイル 220	オブチギア シンセティック 800 220	※オマラ S4 GX オマラ S4 WE 220	スミギヤPG 220	シンテソHT 220	
容量	1L ■ 4L ■ 20L	20L 208L	20L	20L	18L 200L	5kg 20kg	
320	スミギヤオイルSO ローヤルギヤ-SO 320	グライゴイル 320	オブチギア シンセティック 800 320	オマラ S4 WE 320	スミギヤPG 320	シンテソHT 320	
容量	1L ■ 4L ■ 20L	20L 208L	20L	20L	18L	5kg 20kg	
460	スミギヤオイルSO ローヤルギヤ-SO 460	グライゴイル 460	オブチギア シンセティック 800 460	オマラ S4 WE 460	スミギヤPG 460	シンテソHT 460	
容量	1L ■ 4L ■ 20L	20L 208L	20L	20L	18L 200L	5kg 20kg	
680		グライゴイル 680	オブチギア シンセティック 800 680		スミギヤPG 680	シンテソHT 680	
容量		20L 208L	20L		18L	5kg 20kg	

※オマラ S4 GXは、炭化水素系です。

2019年8月更新

©2017年10月 Loyal yuki Corp