

# 高温用潤滑油

高温用潤滑油は、繊維・塗装・食品・硝子・窯業工場において、文字通り高温環境下で作動する機械や装置の パンオープンチェーン、塗装ラインの搬送チェーン、フィルムテナー、高温部のスライド部 に使用される潤滑油です。

1. 合成油単体。
2. 合成油にMoS<sub>2</sub>やグラファイト等の固体潤滑剤を加え、耐荷重性を増したもの。
3. 固体潤滑剤を白灯油等で希釈して使用し、乾燥潤滑をねらうもの。

## 【高温用チェーンオイル】—合成油—

■◆: 当社在庫品

区分	ローヤル油機	住鋳潤滑剤	カストロール	MORESCO (旧: 松村石油)	佐藤特殊製油 (ヴァーデン)	ホートン
淡黄色オイル (~230°C)		ハイテンプEX 150 220 320 460	モラブアロイ チェーンオイル 22 チェーン22スプレー	モレスコ ハイループL 150, 320, 560 LM-150 320 560	ホットオイル No.11 No.12	ハイテンプフルード 600
容量		18L	16.8kg 400ml*12	4L 20L	4L 18L	
合成油 (~250°C) (エステル系)	高温チェーンオイル 250	ハイテンプES 150 220 320 460	ビスコーゲンKL 3 15 23 300	モレスコ ハイループR 220	ハイサーモルブ No.700	
容量	1L■ 4L■	4L 18L	20L 300-5L	4L 20L	4L 18L	
高性能オイル (~250°C) (エステル系)		ハイテンプES-1 46 150 220 320	ビスコーゲンKLK 25 28	モレスコ ハイループLS 150E 320E	ハイサーモルブ No.780HG	
容量		18L	20L	4L 20L	4L 18L	
スプレー式 (~230°C)		ハイテンプスプレー	ビスコーゲンKL 23 300		ハイサーモスプレー	
容量		420ml*12本	400ml*1本◆		420ml*6本	
写真						
灰黒色オイル (~230°C)		モリキュ-、B 3L 18L		モレスコ ハイループMO 150 320 560	ハイサーモルブ M No.2	ハイテンプオイル 2409 309
容量		4L 18L		4L 20L	4L 18L	
(MoS <sub>2</sub> + C) 希釈使用オイル (~550°C)		セラミック Gオイル スミテンプGオイル				
容量		4L 18L				

2020年1月更新

Copyright(C)2018年6月 Loyal yuki Corporation