

マシン油〔日本工業規格 JIS C2238-1993〕

旧マシン油・スピンドル油は、精製度を高めて発ガン物質を取り除いた安全性の高いクリアーな潤滑油に改良された。

【マシン油&スピンドル油】

◆当社充填品

粘度区分 ISO VG	ローヤル油機	JXエネルギー	出光興産 (ダフニ-)	コスモ石油	昭和シェル石油	(旧製品名)
8		クリセフオイル H8	ダイアナフレッシュ G-9	ピュアスピ E ESP		1号スピンドル油 (#60)
容量		18L	20L	20L		
10	ハイドロ・スピン 10	スーパーオイル K10		ピュアセーフティ 10 10M		白スピンドル油
容量	1L◆ 4L◆	18L		20L		
22		スーパーオイル H22		ピュアセーフティ 22		2号スピンドル油 (#150)
容量		18L		20L		
32		スーパーオイル N32		ピュアセーフティ 32	モーリナS1 BJ 32	
46	ハイドロ・マシン 46	スーパーオイル N46	ダイアナフレッシュ U-46	ピュアセーフティ 46	モーリナS1 BJ 46	マシン油 46 (#120)
容量	4L◆	18L	20L	20L	20L	
68	ハイドロ・マシン 68	スーパーオイル N68	ダイアナフレッシュ U-68	ピュアセーフティ 68	モーリナS1 BJ 68	マシン油 68 (#160)
容量	4L◆	18L	20L	20L	20L	
100		スーパーオイル N100		ピュアセーフティ 100	モーリナS1 BJ 100	30 モーター油
容量				20L	20L	
150		スーパーオイル N150	ダイアナフレッシュ U-150	ピュアセーフティ 150	モーリナS1 BJ 150	40 モーター油
460		スーパーオイル N460				90Tシリンダー油
1000		スーパーオイル N1000				過熱シリンダー油
容量		18L				

2014年3月改編