

油圧作動油④〔日本工業規格 JIS外〕

難燃作動油は、工場と人を火災の危険から守り、同時に油圧作動機器のメンテナンスやコストダウンを実現します。

《難燃性油圧作動油の特徴》

- ① 摩擦緩和剤等の配合による省エネルギー。
- ② 非危険物扱い。

【難燃性油圧作動油ー脂肪酸エステル系】

粘度区分 ISO VG	日油	カストロール	JXエネルギー	出光興産	コスモ石油	シェル石油	クエーカー ケミカル
46	ミルループ E-32A						(福島県限定) クイントルブリック GS-30 (VG30)
容量	18L 200L						
46	ミルループ E-46A	Anvol アンボルSWX 46			コスモフルード E-46		(福島県限定) クイントルブリック 888-200(VG44)
容量	18L 200L	208L			200L		
56	ミルループ E-56		ハイランドSS 56		コスモフルード E-56	アイラスフルード DU 56	(福島県限定) クイントルブリック 888-300
68		Anvol アンボルSWX 68		ファージスト ES			

※ミルループは、国土交通省のNETISに登録されています。(登録No. KK-080006-A)

【難燃性油圧作動油ーりん酸エステル系】

粘度区分 ISO VG	JXエネルギー	コスモ石油	シェル石油	エクソンモービル	松村石油	ホートン	
46	ハイランドFRP 46	ファイヤクエル EHC	アイラスフルード DR-46	パイロガード53 パイロテックHFD 46	ネオループ 46	ホートセーフ 1120	
容量	18L 200L	200L	200L			20L 200L	

【難燃性油圧作動油ー水・グリコール系】

粘度区分 ISO VG	カストロール	JXエネルギー	コスモ石油	シェル石油	出光興産	松村石油	ホートン
32		ハイランドFRZ 32				ハイドールHAW 32	ホートセーフ 620 (VG38)
46	Anvol アンボルWG 46	ハイランドFRZ 46	コスモフルード HQ46, GS46	HFCフルード 46	ファージストG 51.2	ハイドールHAW S (VG56)	ホートセーフ 620N (VG51)
容量	200L	20L 200L	20L 200L	20L 200L	200L	20L 200L	20L 200L