

【錆止め油】②

JIS区分	潤滑油型			溶剤希釈型	指紋除去型	特殊製品
	NP-8	NP-9	NP-10	NP-19	NP-0	その他
皮膜の性質	不乾燥性 短期防錆	不乾燥性 特軽質膜	不乾燥性 軽質膜	乾燥性 透明・非粘性	不乾燥性 超薄膜	
と	軽質膜	一時防錆	エンジンの防錆			
期間	屋外4ヶ月	屋内2ヶ月	屋内4ヶ月	屋内1年	屋内1ヶ月	
新日本石油		アンチラスト P-2400	アンチラスト P-230	アンチラスト P-1920	アンチラスト P-1000	
出光興産		オイルコート No. 9 RL-44, 55	ノーラストエンジン 10, 30	エパーコート P, PS	ノーラスト FTR-1	オイルコート 200 ノーラストルブ
シェル石油		ラストコート 900, 901	ラストコート 10,011,002		ラストコート 1	ラストコート 300, 340
エクソンモービル					メタルガード #140	メタルガード #814, 831
USC						フェロガード #100E, UW-3
カストロール				メタルエース		ラストイロDWX10 ※ アクア2
中京化成工業	アントール #820	アントール #00, 901, 930		アントール R-②	アントール FP	アントール BR
日本油脂	メタレックス SS			メタレックス S-250	メタレックス FPR	メタレックス DH-4, 50A
ユシロ化学工業	ノンラスター P-831	ノンラスター P-931		ノンラスター P-114 P-116	ノンラスター PFR(N)	ノンラスター PCL PSWシリーズ
パーカー興産			ノックスラスト 328-2	ノックスラスト 366	ノックスラスト 310-AC	ノックスラスト R-823S, 46-78
住鋳潤滑剤						グッドワンスプレー (黒、銀、クリアー)

※アクア2:水溶性

2009年1月改編