

高温耐熱用グリース

【超高温用グリース】

固体潤滑剤や特殊ベースオイルの複合効果で、高温800℃での使用を可能にした超高温用グリース。

※超々高温グリースは、一般のころがり軸受けには使用出来ません。

《高温用グリースについて》

弊社では、ベントンやウレアといった非石けん基のグリースは、長期間使用後炭化することが多いのでお薦めしていません。

【高温耐熱グリース・その他】

●●在庫品 ●在庫品 ●在庫品

油種区分 NLGI No.	ローヤル油機	住鋳潤滑剤	カストロール Castrol	協同油脂	油研工業 ケマーズ社	出光興産
	鋳物油 リチウム複合 (-20~200℃)	ローヤルブラック <u>ローヤルゴールド</u> 1, 2	PAO ※1 <u>スミテック 103</u> 1 (白色)	Molub-Alloy <u>モラブアロイ 860/220</u> 0, 1, 2		スーパーループ 2, 3
80gジャバラ	2*1本~●	2.5kg				2*1本~●
400gジャバラ	1, 2*1本~●	1*12本	0, 1, 2*20本		2, 3*1本~●	1, 2*1本~●
合成油 リチウム複合 (-40~240℃)		エーテル <u>スミプレックスK-SO</u> 273 (黄色)	PAO/エステル <u>モラブアロイ 100HT</u> 2 (白色)			
缶		2.5kg 16kg				
400gジャバラ		1本~● 12本	5kg			
リチコン/Na (100~240℃)		鋳物油 <u>スミプレックスL-MO</u> 0, 1, 2 (灰黒色)	PAO/エステル <u>モラブアロイ 1000HT</u> 1 (灰黒色)			
容量		400g*20本 2.5kg	400g*10本●15.8kg			
(白色) フッ素系 (-30~260℃)		<u>スミテック F</u> 931 932	オブチテンブ 1000 2	<u>フルトライボ MH</u>	Corr226FG	
容量		750gジャバラ 1kg	453g	750gジャバラ 1kg	750gジャバラ 1kg	
写真						
超高温用 (+100~500℃)		住鋳潤滑剤 <u>ハイモリグリース</u> 00, 1, 2 (黒色)			ニッペコ 超耐熱グリースGP 1, 2 (黒色)	
容量		2.5kg 15kg			16kg	
超々高温用 (-10~800℃)		スミコーSN-B <u>スミテンブグリースS</u> 0, 1, 2 (黄金色)				
容量		2.5kg 16kg				

※1: 段ボール コルゲートマシン シングリフィーサー 中芯プレヒーター ころ軸受

2018年4月改編