

高温耐熱用グリース

【超高温用グリース】

固体潤滑剤や特殊ベースオイルの複合効果で、高温800℃での使用を可能にした超高温用グリース。

※超高温用グリースは、一般のころがり軸受けには使用しないで下さい。

《超高温用グリースの用途》

1. ロータリーキルンのタイヤライナーやサポートローラ
2. 製鋼用のスライディングノズルの摺動部やネジ部
3. その他、伝導熱や輻射熱をうける超高温箇所

【高温耐熱グリース・その他】

●●在庫品

油種区分 NLGI No.	ローヤル油機	住鋳潤滑剤	カストロール Castrol	オメガ	コスモ石油	プラステイループ
リチウム複合 (-20~200℃)	ローヤルブラック ローヤルゴールド 1, 2	スミプレックスMP 0, 1, 2	Molub-Alloy モラブアロイ 860/220 0, 1, 2	オメガ22 2	スーパー銀河 1, 2	
80gジャバラ	2*1本~●					
400gジャバラ	1, 2*1本~●	0, 1, 2*20本	0, 1, 2*20本	2*1本~	2*20本	
ベントン・無機系 (-20~200℃)		モリサーム 0, 1, 2 (黒色)		オメガ59 オメガ71 0, 2	コスモ耐熱B 0, 1, 2, 2M	プラステイループ 1, 1.5, 2, 3
400gジャバラ		0, 1, 2*20本		2*1本~	2*20本	
合成油系 ベントン (-20~250℃)		モリハイテンプ 1 (黒色)	Viscotemp ビスコテンプ 2			
容量		2.5kg 16kg	5kg			
特殊無機系 (100~290℃)		ハイモリグリース 00, 1, 2 (黒色)	Molub-Alloy モラブアロイ 1000 1		(シリカ) スペシャルH 1	
容量		2.5kg 16kg	400g*20本 15.9kg		2.5kg*6 16kg	
フッ素系 (-30~250℃)		スミテック F 931 932	Molub-Alloy モラブアロイ 2115 2			
容量		750gジャバラ 1kg	1kg			
超高温用 (-10~800℃)		※1 スミテンプグリス 1, 2 (黄金色)		オメガ35 1		
容量		60g*200 2.5kg		5kg		
スプレー式		スミテンプスプレー				
超高温用 (-10~800℃)		※2 スミコーSN-B 1 (暗褐色)		オメガ99 0		
容量		2.5kg 16kg		5kg 1LB		

※1: セメント工場等のロータリーキルンのタイヤライナーやサポートローラ転送面、超高温下のボルト・ナット・ピン・ブッシュに使用

※2: 製鋼用のスライディングノズルやロータリーノズルに使用。レードルつり手・加熱炉ダンパー軸受けに使用

◆各種グリース缶から、80g・400gジャバラに詰め替えが出来ます。詳しくは担当者までご連絡ください。

2014年6月改編