

## 工業用グリース〔日本工業規格 JIS K2220-1993〕

### 【工業用特殊グリース】-A

油種区分 NLGI No.	カストロール (モラブアロイ)	オプチモール	松村石油研究所	シェファーズ	ハーモニックドライブ	佐藤特殊製油 (ヴァーデン)
リチウム (-20~120℃) 400gジャバラ	BRB572 2	ロングタイム PD 00, 0, 1, 2			ハーモニック SK 1A, 2	E. M. Bグリス
高粘着性 リチウム (-20~120℃) 400gジャバラ	モラブ・777ES 1, 2					
リチウム コンプレックス (-20~240℃) 400gジャバラ	モラブ・860/150ES モラブ・860/220ES 0, 1, 2					
アルミニウム コンプレックス (-20~180℃) 400gジャバラ	(食品機械用) モラブ・823FM 0, 1, 2	サーモグリス ビスコテンプ 1, 2		モリーウルトラレッド EP-1		
ウレア 無機質系 (-20~200℃) 400gジャバラ	モラブ・8031 0	オプチテンプHT 2EP	モレスコハイグリス UM-1		ハーモニック4B 2	ハイサーモ(白色) M, GH
超高温用 (-20~800℃)	モラブ・1000HT 1	インナートックス 2				ハイサーモ DG, W
原子力用	ニュークレオール G130		モレスコハイラッド RP-42, RP-54 RG-42, RG-54			
その他	トライボール3030 2		モレスコリリーサー E			※2 ギヤーグリス No. 10

※1. IHI 指定品

※2. 佐竹化学機械(株)指定

2009年1月改編